

Взрывозащищенный светильник Ферекс EX-ДКУ 07-100-50, КСС Ш3 (07-100-50-Ш3)



артикул 102999

Наличие: под заказ

Срок поставки: от 20 до 30

рабочих дней Гарантия: 5 лет Сделано в России

Характеристики

Светотехнические характеристики

СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	14000	
тип ксс	Ш (Ш3)	
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	5000	
СВЕТОВАЯ ОТДАЧА, ЛМ/ВТ	140,0	
УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ, ГРАДУСЫ	135	
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ CRI, НЕ МЕНЕЕ	80	
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СВЕТОДИОДОВ	Nichia	
КОЛИЧЕСТВО СВЕТОДИОДОВ, ШТ.	144	
РЕСУРС РАБОТЫ (НЕ МЕНЕЕ), Ч.	100000	
Электрические характеристики		
мощность, вт	100	
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ В МЕСЯЦ ПРИ РАБОТЕ 12 ЧАСОВ В СУТКИ, КВТ*Ч	36,6	
КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛ. ТОКОМ	I	
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК), В	176 - 264	

Общие характеристики

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP66
МАРКИРОВКА ВЗРЫВОЗАЩИТЫ	1Ex e mb II T4 Gb X/Ex tb mb IIIC T100 °C Db X
ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ГРАДУСЫ ЦЕЛЬСИЯ	-40 +50
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	Алюминий
МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОГО СТЕКЛА	Поликарбонат
КРЕПЛЕНИЕ В КОМПЛЕКТЕ	Консольное
Размеры и масса	
РАЗМЕР (БЕЗ УПАКОВКИ, Д X Ш X В), ММ	510 x 220 x 100
МАССА (БЕЗ УПАКОВКИ), КГ	7.0

Другие варианты исполнения

Артикул 117187	КСС Ш2 (07-100-50-Ш2)
Артикул 117001	KCC Γ, 60° (07-100-50-Γ60)
Артикул 117000	КСС Д, 120° (07-100-50-Д120)
Артикул 117003	KCC K, 15° (07-100-50-K15)
Артикул 117002	KCC K, 30° (07-100-50-K30)

Просмотреть актуальные характеристики и приобрести данный товар или его варианты вы можете на соответствующей странице нашего сайта.

Приведённая здесь информация не является публичной офертой и может изменяться без предварительного уведомления. Цена, наличие и другие данные приведены по состоянию на 25.11.2025 02:55.

