

Ферекс ЕХ-ДКУ 07-68-50, КСС К, 15° (07-68-50-К15)



артикул 102992

Наличие: под заказ

Срок поставки: от 20 до 30
рабочих дней

Гарантия: 5 лет

Сделано в России

Характеристики

Светотехнические характеристики

СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	9346
ТИП КСС	К
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	5000
СВЕТОВАЯ ОТДАЧА, ЛМ/Вт	137,4
УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ, ГРАДУСЫ	15
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ CRI, НЕ МЕНЕЕ	80
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СВЕТОДИОДОВ	Nichia
КОЛИЧЕСТВО СВЕТОДИОДОВ, ШТ.	144
РЕСУРС РАБОТЫ (НЕ МЕНЕЕ), Ч.	100000

Электрические характеристики

МОЩНОСТЬ, Вт	68
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ В МЕСЯЦ ПРИ РАБОТЕ 12 ЧАСОВ В СУТКИ, кВт*ч	24,9
КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛ. ТОКОМ	I
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК), В	176 - 264

Общие характеристики

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP66
----------------	------

МАРКИРОВКА ВЗРЫВОЗАЩИТЫ	1Ex e mb II T4 Gb X/Ex tb mb IIIC T100 °C Db X
ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ГРАДУСЫ ЦЕЛЬСИЯ	-40 ... +50
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	Алюминий
МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОГО СТЕКЛА	Поликарбонат
КРЕПЛЕНИЕ В КОМПЛЕКТЕ	Консольное

Размеры и масса

РАЗМЕР (БЕЗ УПАКОВКИ, Д X Ш X В), ММ	430 x 220 x 100
МАССА (БЕЗ УПАКОВКИ), КГ	5.5

Другие варианты исполнения

Артикул 102987	КСС Ш2 (07-68-50-Ш2)
Артикул 102990	КСС Г, 60° (07-68-50-Г60)
Артикул 102989	КСС Д, 120° (07-68-50-Д120)
Артикул 102991	КСС К, 30° (07-68-50-К30)
Артикул 102988	КСС Ш3 (07-68-50-Ш3)

Просмотреть актуальные характеристики и приобрести данный товар или его варианты вы можете на соответствующей [странице](#) нашего сайта.

Приведённая здесь информация не является публичной офертой и может изменяться без предварительного уведомления. Цена, наличие и другие данные приведены по состоянию на 24.11.2024 03:10.

TOP-SVET