

Ферекс EX-ДПП х7-156-50, КСС Ш2 (07-156-50-Ш2)



артикул 102122

41 300,00 

Указана цена при заказе на сайте

Наличие: под заказ

Срок поставки: от 20 до 30 рабочих дней

Гарантия: 5 лет

Сделано в России

Характеристики

Светотехнические характеристики

| | |
|------------------------------------|--------|
| СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ | 19581 |
| ТИП КСС | Ш (Ш2) |
| ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К | 5000 |
| СВЕТОВАЯ ОТДАЧА, ЛМ/Вт | 125,5 |
| УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ, ГРАДУСЫ | 135 |
| ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ CRI, НЕ МЕНЕЕ | 80 |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СВЕТОДИОДОВ | Nichia |
| КОЛИЧЕСТВО СВЕТОДИОДОВ, ШТ. | 216 |
| РЕСУРС РАБОТЫ (НЕ МЕНЕЕ), Ч. | 100000 |

Электрические характеристики

| | |
|--|-----------|
| МОЩНОСТЬ, Вт | 156 |
| ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ В МЕСЯЦ ПРИ РАБОТЕ 12 ЧАСОВ В СУТКИ, кВт*ч | 57,1 |
| КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛ. ТОКОМ | I |
| НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК), В | 176 - 264 |

Общие характеристики

| | |
|--|---|
| СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ | IP66 |
| МАРКИРОВКА ВЗРЫВОЗАЩИТЫ | 1Ex e mb II T4 Gb X/Ex tb mb IIIC T100 °C Db X |
| ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ГРАДУСЫ ЦЕЛЬСИЯ | -40 ... +50 |
| МАТЕРИАЛ КОРПУСА | Алюминий |
| МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОГО СТЕКЛА | Поликарбонат |
| КРЕПЛЕНИЕ В КОМПЛЕКТЕ | Скоба/кронштейн |

Размеры и масса

| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| РАЗМЕР (БЕЗ УПАКОВКИ, Д X Ш X В), ММ | 430 x 250 x 270 |
| МАССА (БЕЗ УПАКОВКИ), КГ | 6.5 |

Просмотреть актуальные характеристики и приобрести данный товар или его варианты вы можете на соответствующей [странице](#) нашего сайта.

Приведённая здесь информация не является публичной офертой и может изменяться без предварительного уведомления. Цена, наличие и другие данные приведены по состоянию на 21.11.2024 15:33.

TOP-SVET