

Взрывозащищённый светильник Ферекс ЕХ-ДПП x7-78-50, КСС Ш2 (07-78-50-Ш2)



артикул 102118

Наличие: под заказ

Срок поставки: от 20 до 30

рабочих дней Гарантия: 5 лет Сделано в России

Характеристики

Светотехнические характеристики

| СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ | 9790 |
|--|-----------|
| тип ксс | Ш (Ш2) |
| ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К | 5000 |
| СВЕТОВАЯ ОТДАЧА, ЛМ/ВТ | 125,5 |
| УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ, ГРАДУСЫ | 135 |
| ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ CRI, НЕ МЕНЕЕ | 80 |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СВЕТОДИОДОВ | Nichia |
| КОЛИЧЕСТВО СВЕТОДИОДОВ, ШТ. | 108 |
| РЕСУРС РАБОТЫ (НЕ МЕНЕЕ), Ч. | 100000 |
| Электрические характеристики | |
| мощность, вт | 78 |
| ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ В МЕСЯЦ ПРИ РАБОТЕ 12 ЧАСОВ В СУТКИ, КВТ*Ч | 28,5 |
| КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛ. ТОКОМ | |
| НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК), В | 176 - 264 |

Общие характеристики

| СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ | IP66 |
|--|---|
| МАРКИРОВКА ВЗРЫВОЗАЩИТЫ | 1Ex e mb II T4 Gb X/Ex tb mb IIIC T100 °C Db X |
| ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ГРАДУСЫ ЦЕЛЬСИЯ | -40 +50 |
| МАТЕРИАЛ КОРПУСА | Алюминий |
| | |
| МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОГО СТЕКЛА | Поликарбонат |
| МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОГО СТЕКЛА КРЕПЛЕНИЕ В КОМПЛЕКТЕ | Поликарбонат Скоба/кронштейн |
| · | <u> </u> |
| КРЕПЛЕНИЕ В КОМПЛЕКТЕ | <u> </u> |

Просмотреть актуальные характеристики и приобрести данный товар или его варианты вы можете на соответствующей странице нашего сайта.

Приведённая здесь информация не является публичной офертой и может изменяться без предварительного уведомления. Цена, наличие и другие данные приведены по состоянию на 03.11.2025 10:13.

