

Взрывозащищенный светильник Ферекс EX-ДПП х7-85-50, КСС Г, 60° (07-85-50-Г60)



артикул 117034

Наличие: под заказ

Срок поставки: от 20 до 30
рабочих дней

Гарантия: 5 лет

Сделано в России

Характеристики

Светотехнические характеристики

СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	11900
ТИП КСС	Г
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	5000
СВЕТОВАЯ ОТДАЧА, ЛМ/Вт	140,0
УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ, ГРАДУСЫ	60
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ CRI, НЕ МЕНЕЕ	80
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СВЕТОДИОДОВ	Nichia
КОЛИЧЕСТВО СВЕТОДИОДОВ, ШТ.	180
РЕСУРС РАБОТЫ (НЕ МЕНЕЕ), Ч.	100000

Электрические характеристики

МОЩНОСТЬ, Вт	85
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ В МЕСЯЦ ПРИ РАБОТЕ 12 ЧАСОВ В СУТКИ, кВт*ч	31,1
КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛ. ТОКОМ	I
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК), В	176 - 264

Общие характеристики

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP66
МАРКИРОВКА ВЗРЫВОЗАЩИТЫ	1Ex e mb II T4 Gb X/Ex tb mb IIIC T100 °C Db X
ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ГРАДУСЫ ЦЕЛЬСИЯ	-40 ... +50
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	Алюминий
МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОГО СТЕКЛА	Поликарбонат
КРЕПЛЕНИЕ В КОМПЛЕКТЕ	Скоба/кронштейн

Размеры и масса

РАЗМЕР (БЕЗ УПАКОВКИ, Д X Ш X В), ММ	430 x 250 x 270
МАССА (БЕЗ УПАКОВКИ), КГ	6.5

Другие варианты исполнения

Артикул 117031	КСС Ш2 (07-85-50-Ш2)
Артикул 117058	КСС Г, 60°, продольный кронштейн (17-85-50-Г60)
Артикул 117033	КСС Д, 120° (07-85-50-Д120)
Артикул 117057	КСС Д, 120°, продольный кронштейн (17-85-50-Д120)
Артикул 117036	КСС К, 15° (07-85-50-К15)
Артикул 117060	КСС К, 15°, продольный кронштейн (17-85-50-К15)
Артикул 117035	КСС К, 30° (07-85-50-К30)
Артикул 117059	КСС К, 30°, продольный кронштейн (17-85-50-К30)
Артикул 117055	КСС Ш2, продольный кронштейн (17-85-50-Ш2)
Артикул 117032	КСС Ш3 (07-85-50-Ш3)
Артикул 117056	КСС Ш3, продольный кронштейн (17-85-50-Ш3)

Просмотреть актуальные характеристики и приобрести данный товар или его варианты вы можете на соответствующей [странице](#) нашего сайта.

Приведённая здесь информация не является публичной офертой и может изменяться без предварительного уведомления. Цена, наличие и другие данные приведены по состоянию на 13.04.2026 02:51.



TOP-SVET