

Взрывозащищенный светильник Фокус ПСС 50 Колобок 1Ex, с креплением скобой





артикул 100629

Наличие: под заказ

Срок поставки: от 5 до 10

рабочих дней Гарантия: 3 года Сделано в России

Характеристики

Светотехнические характеристики

СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	5250	
тип ксс	Д	
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	4000	
СВЕТОВАЯ ОТДАЧА, ЛМ/ВТ	105,0	
УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ, ГРАДУСЫ	120	
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СВЕТОДИОДОВ	Ю. Корея	
Электрические характеристики		
МОЩНОСТЬ, ВТ	50	
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ В МЕСЯЦ ПРИ РАБОТЕ 12 ЧАСОВ В СУТКИ, КВТ*Ч	18,3	
КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛ. ТОКОМ	1	
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК), В	170 - 264	
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПОСТОЯННЫЙ ТОК), В	200 - 370	
Общие характеристики		
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP65	
МАРКИРОВКА ВЗРЫВОЗАЩИТЫ	1Ex mb IIC T6 Gb X / Ex tb III	
КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ	УХЛ1	

ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ГРАДУСЫ ЦЕЛЬСИЯ	-60 +40	
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	Алюминий	
МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОГО СТЕКЛА	Поликарбонат	
КРЕПЛЕНИЕ В КОМПЛЕКТЕ	Скоба/кронштейн	
Размеры и масса		
РАЗМЕР (БЕЗ УПАКОВКИ, Д X Ш X B), ММ	230 x 223 x 283	
РАЗМЕР (В УПАКОВКЕ, Д Х Ш Х В), ММ	465 x 190 x 165	
МАССА (В УПАКОВКЕ), КГ	5.3	
МАССА (БЕЗ УПАКОВКИ), КГ	5.0	

Другие варианты исполнения

Артикул 100630	с креплением на трубу	
Артикул 100631	с креплением скобой и проходной коробкой	

Просмотреть актуальные характеристики и приобрести данный товар или его варианты вы можете на соответствующей странице нашего сайта.

Приведённая здесь информация не является публичной офертой и может изменяться без предварительного уведомления. Цена, наличие и другие данные приведены по состоянию на 17.11.2025 10:34.

