

Взрывозащищенный светильник Свет НН ССдВз 01 Бриз 20 1Ex, КСС Ш 155°, 4000 К





артикул 116285

Наличие: под заказ

Срок поставки: от 10 до 20

рабочих дней

Гарантия: 3 года Сделано в России

Характеристики

Светотехнические характеристики

СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	2520	
тип ксс	Ш	
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	4000	
СВЕТОВАЯ ОТДАЧА, ЛМ/ВТ	126,0	
УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ, ГРАДУСЫ	155	
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ CRI, НЕ МЕНЕЕ	82	
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СВЕТОДИОДОВ	Lumileds	
КОЛИЧЕСТВО СВЕТОДИОДОВ, ШТ.	48	
РЕСУРС РАБОТЫ (НЕ МЕНЕЕ), Ч.	100000	
Электрические характеристики		
мощность, вт	20	
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ В МЕСЯЦ ПРИ РАБОТЕ 12 7,3 ЧАСОВ В СУТКИ, КВТ*Ч		
КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛ. ТОКОМ		
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК), В	198 - 264	
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПОСТОЯННЫЙ ТОК), В	176 - 280	

Общие характеристики

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ ІР65	
МАРКИРОВКА ВЗРЫВОЗАЩИТЫ	1Ex mb IIC T6 Gb X
КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ	УХЛ1
ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ГРАДУСЫ ЦЕЛЬСИЯ	-60 +60
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	Алюминий
МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОГО СТЕКЛА	Закалённое стекло
КРЕПЛЕНИЕ В КОМПЛЕКТЕ	Скоба/кронштейн
Размеры и масса	
КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ, ШТ.	1
РАЗМЕР (БЕЗ УПАКОВКИ, Д Х Ш Х В), ММ	300 x 112 x 76
МАССА (БЕЗ УПАКОВКИ), КГ	2.7

Другие варианты исполнения

Артикул 116270	КСС Д 120°, 5000 К
Артикул 116276	KCC Γ 60°, 4000 K
Артикул 116277	KCC Γ 60°, 5000 K
Артикул 116278	KCC Γ 60°, 6000 K
Артикул 116279	KCC Γ 90°, 4000 K
Артикул 116280	KCC Γ 90°, 5000 K
Артикул 116281	КСС Г 90°, 6000 К
Артикул 116271	КСС Д 120°, 4000 K
Артикул 116272	КСС Д 120°, 6000 K
Артикул 116273	KCC K 25°, 4000 K
Артикул 116274	KCC K 25°, 5000 K
Артикул 116275	KCC K 25°, 6000 K
Артикул 116282	КСС Л 145°, 4000 K
Артикул 116283	КСС Л 145°, 5000 К
Артикул 116284	КСС Л 145°, 6000 К
Артикул 116286	КСС Ш 155°, 5000 К

Просмотреть актуальные характеристики и приобрести данный товар или его варианты вы можете на соответствующей странице нашего сайта.

Приведённая здесь информация не является публичной офертой и может изменяться без предварительного уведомления. Цена, наличие и другие данные приведены по состоянию на 31.10.2025 13:09.

