

Свет НН ССдВз 01 Бриз 40 1Ех, КСС Л 145°, 6000 К



артикул 116320

Наличие: под заказ

Срок поставки: от 10 до 20
рабочих дней

Гарантия: 3 года

Сделано в России

Характеристики

Светотехнические характеристики

| | |
|------------------------------------|----------|
| СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ | 4800 |
| ТИП КСС | Л |
| ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К | 6000 |
| СВЕТОВАЯ ОТДАЧА, ЛМ/Вт | 120,0 |
| УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ, ГРАДУСЫ | 145 |
| ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ CRI, НЕ МЕНЕЕ | 82 |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СВЕТОДИОДОВ | Lumileds |
| КОЛИЧЕСТВО СВЕТОДИОДОВ, ШТ. | 96 |
| РЕСУРС РАБОТЫ (НЕ МЕНЕЕ), Ч. | 100000 |

Электрические характеристики

| | |
|---|-----------|
| МОЩНОСТЬ, Вт | 40 |
| ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ В МЕСЯЦ ПРИ РАБОТЕ 12 ЧАСОВ В СУТКИ, кВт*ч | 14,6 |
| КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛ. ТОКОМ | I |
| НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК), В | 198 - 264 |
| НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПОСТОЯННЫЙ ТОК), В | 176 - 280 |

Общие характеристики

| | |
|----------------|------|
| СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ | IP65 |
|----------------|------|

| | |
|---|--------------------|
| МАРКИРОВКА ВЗРЫВОЗАЩИТЫ | 1Ex mb IIC T6 Gb X |
| КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ | УХЛ1 |
| ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ГРАДУСЫ ЦЕЛЬСИЯ | -60 ... +60 |
| МАТЕРИАЛ КОРПУСА | Алюминий |
| МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОГО СТЕКЛА | Закалённое стекло |
| КРЕПЛЕНИЕ В КОМПЛЕКТЕ | Скоба/кронштейн |

Размеры и масса

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ, ШТ. | 1 |
| РАЗМЕР (БЕЗ УПАКОВКИ, Д X Ш X В), ММ | 600 x 112 x 76 |
| МАССА (БЕЗ УПАКОВКИ), КГ | 4.4 |

Другие варианты исполнения

| | |
|----------------|--------------------|
| Артикул 116306 | КСС Д 120°, 5000 К |
| Артикул 116312 | КСС Г 60°, 4000 К |
| Артикул 116313 | КСС Г 60°, 5000 К |
| Артикул 116314 | КСС Г 60°, 6000 К |
| Артикул 116315 | КСС Г 90°, 4000 К |
| Артикул 116316 | КСС Г 90°, 5000 К |
| Артикул 116317 | КСС Г 90°, 6000 К |
| Артикул 116307 | КСС Д 120°, 4000 К |
| Артикул 116308 | КСС Д 120°, 6000 К |
| Артикул 116309 | КСС К 25°, 4000 К |
| Артикул 116310 | КСС К 25°, 5000 К |
| Артикул 116311 | КСС К 25°, 6000 К |
| Артикул 116318 | КСС Л 145°, 4000 К |
| Артикул 116319 | КСС Л 145°, 5000 К |
| Артикул 116321 | КСС Ш 155°, 4000 К |
| Артикул 116322 | КСС Ш 155°, 5000 К |
| Артикул 116323 | КСС Ш 155°, 6000 К |

Просмотреть актуальные характеристики и приобрести данный товар или его варианты вы можете на соответствующей [странице](#) нашего сайта.

Приведённая здесь информация не является публичной офертой и может изменяться без предварительного уведомления. Цена, наличие и другие данные приведены по состоянию на 21.11.2024 20:08.



TOP-SVET