

# Взрывозащищенный светильник Свет НН ССдВз 01 Бриз 50 1Ex, КСС Л 145°, 6000 К



артикул 116338

Наличие: под заказ

Срок поставки: от 10 до 20  
рабочих дней

Гарантия: 3 года

Сделано в России

## Характеристики

### Светотехнические характеристики

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ                 | 6300     |
| ТИП КСС                            | Л        |
| ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К            | 6000     |
| СВЕТОВАЯ ОТДАЧА, ЛМ/Вт             | 126,0    |
| УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ, ГРАДУСЫ            | 145      |
| ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ CRI, НЕ МЕНЕЕ | 82       |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СВЕТОДИОДОВ          | Lumileds |
| КОЛИЧЕСТВО СВЕТОДИОДОВ, ШТ.        | 120      |
| РЕСУРС РАБОТЫ (НЕ МЕНЕЕ), Ч.       | 100000   |

### Электрические характеристики

|   |           |
|---|-----------|
| МОЩНОСТЬ, Вт  | 50        |
| ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ В МЕСЯЦ ПРИ РАБОТЕ 12<br>ЧАСОВ В СУТКИ, кВт*ч | 18,3      |
| КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛ. ТОКОМ                             | I         |
| НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК), В                          | 198 - 264 |
| НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПОСТОЯННЫЙ ТОК), В                          | 176 - 280 |

### Общие характеристики

|   |                    |
|---|--------------------|
| СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ                                | IP65               |
| МАРКИРОВКА ВЗРЫВОЗАЩИТЫ                       | 1Ex mb IIC T6 Gb X |
| КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ                      | УХЛ1               |
| ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ГРАДУСЫ ЦЕЛЬСИЯ | -60 ... +60        |
| МАТЕРИАЛ КОРПУСА                              | Алюминий           |
| МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОГО СТЕКЛА                     | Закалённое стекло  |
| КРЕПЛЕНИЕ В КОМПЛЕКТЕ                         | Скоба/кронштейн    |

## Размеры и масса

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ, ШТ.           | 1              |
| РАЗМЕР (БЕЗ УПАКОВКИ, Д X Ш X В), ММ | 750 x 112 x 76 |
| МАССА (БЕЗ УПАКОВКИ), КГ             | 5.2            |

## Другие варианты исполнения

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| Артикул 116324 | КСС Д 120°, 5000 К |
| Артикул 116330 | КСС Г 60°, 4000 К  |
| Артикул 116331 | КСС Г 60°, 5000 К  |
| Артикул 116332 | КСС Г 60°, 6000 К  |
| Артикул 116333 | КСС Г 90°, 4000 К  |
| Артикул 116334 | КСС Г 90°, 5000 К  |
| Артикул 116335 | КСС Г 90°, 6000 К  |
| Артикул 116325 | КСС Д 120°, 4000 К |
| Артикул 116326 | КСС Д 120°, 6000 К |
| Артикул 116327 | КСС К 25°, 4000 К  |
| Артикул 116328 | КСС К 25°, 5000 К  |
| Артикул 116329 | КСС К 25°, 6000 К  |
| Артикул 116336 | КСС Л 145°, 4000 К |
| Артикул 116337 | КСС Л 145°, 5000 К |
| Артикул 116339 | КСС Ш 155°, 4000 К |
| Артикул 116340 | КСС Ш 155°, 5000 К |

Просмотреть актуальные характеристики и приобрести данный товар или его варианты вы можете на соответствующей [странице](#) нашего сайта.

*Приведённая здесь информация не является публичной офертой и может изменяться без предварительного уведомления. Цена, наличие и другие данные приведены по состоянию на 02.04.2026 22:50.*



TOP-SVET