

# Взрывозащищенный светильник Свет НН ССдВз 01 Флагман 120 1Ex, КСС Г 90°, 6000 К



артикул 116497

Наличие: под заказ

Срок поставки: от 10 до 20 рабочих дней

Гарантия: 3 года

Сделано в России

## Характеристики

### Светотехнические характеристики

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ                 | 15120    |
| ТИП КСС                            | Г        |
| ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К            | 6000     |
| СВЕТОВАЯ ОТДАЧА, ЛМ/Вт             | 126,0    |
| УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ, ГРАДУСЫ            | 90       |
| ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ CRI, НЕ МЕНЕЕ | 82       |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СВЕТОДИОДОВ          | Lumileds |
| КОЛИЧЕСТВО СВЕТОДИОДОВ, ШТ.        | 288      |
| РЕСУРС РАБОТЫ (НЕ МЕНЕЕ), Ч.       | 100000   |

### Электрические характеристики

|  |           |
|--|-----------|
| МОЩНОСТЬ, Вт   | 120       |
| ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ В МЕСЯЦ ПРИ РАБОТЕ 12 ЧАСОВ В СУТКИ, кВт*ч | 43,9      |
| КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛ. ТОКОМ                          | I         |
| НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК), В                       | 198 - 264 |
| НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПОСТОЯННЫЙ ТОК), В                       | 176 - 280 |

### Общие характеристики

|   |                    |
|---|--------------------|
| СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ                                | IP65               |
| МАРКИРОВКА ВЗРЫВОЗАЩИТЫ                       | 1Ex mb IIC T6 Gb X |
| КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ                      | УХЛ1               |
| ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ГРАДУСЫ ЦЕЛЬСИЯ | -60 ... +60        |
| МАТЕРИАЛ КОРПУСА                              | Алюминий           |
| МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОГО СТЕКЛА                     | Закалённое стекло  |
| КРЕПЛЕНИЕ В КОМПЛЕКТЕ                         | Скоба/кронштейн    |

## Размеры и масса

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ, ШТ.           | 1              |
| РАЗМЕР (БЕЗ УПАКОВКИ, Д X Ш X В), ММ | 900 x 190 x 83 |
| МАССА (БЕЗ УПАКОВКИ), КГ             | 9.7            |

## Другие варианты исполнения

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| Артикул 116486 | КСС Д 120°, 5000 К |
| Артикул 116492 | КСС Г 60°, 4000 К  |
| Артикул 116493 | КСС Г 60°, 5000 К  |
| Артикул 116494 | КСС Г 60°, 6000 К  |
| Артикул 116495 | КСС Г 90°, 4000 К  |
| Артикул 116496 | КСС Г 90°, 5000 К  |
| Артикул 116487 | КСС Д 120°, 4000 К |
| Артикул 116488 | КСС Д 120°, 6000 К |
| Артикул 116489 | КСС К 25°, 4000 К  |
| Артикул 116490 | КСС К 25°, 5000 К  |
| Артикул 116491 | КСС К 25°, 6000 К  |
| Артикул 116498 | КСС Л 145°, 4000 К |
| Артикул 116499 | КСС Л 145°, 5000 К |
| Артикул 116500 | КСС Л 145°, 6000 К |
| Артикул 116501 | КСС Ш 155°, 4000 К |
| Артикул 116502 | КСС Ш 155°, 5000 К |

Просмотреть актуальные характеристики и приобрести данный товар или его варианты вы можете на соответствующей [странице](#) нашего сайта.

*Приведённая здесь информация не является публичной офертой и может изменяться без предварительного уведомления. Цена, наличие и другие данные приведены по состоянию на 16.02.2026 14:51.*



TOP-SVET