

# Взрывозащищенный светильник Свет НН ССдВз 01 Флагман 30 1Ex, КСС Ш 155°, 6000 К





артикул 116395

Наличие: под заказ

Срок поставки: от 10 до 20

рабочих дней Гарантия: 3 года

Сделано в России

### Характеристики

#### Светотехнические характеристики

СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	3780	
тип ксс	Ш	
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	6000	
СВЕТОВАЯ ОТДАЧА, ЛМ/ВТ	126,0	
УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ, ГРАДУСЫ	155	
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ CRI, НЕ МЕНЕЕ	82	
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СВЕТОДИОДОВ	Lumileds	
количество светодиодов, шт.	72	
РЕСУРС РАБОТЫ (НЕ МЕНЕЕ), Ч.	100000	
Электрические характеристики		
мощность, вт	30	
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ В МЕСЯЦ ПРИ РАБОТЕ 12 ЧАСОВ В СУТКИ, КВТ*Ч	11,0	
КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛ. ТОКОМ		
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК), В	198 - 264	
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПОСТОЯННЫЙ ТОК), В	176 - 280	

### Общие характеристики

IP65
1Ex mb IIC T6 Gb X
УХЛ1
-60 +60
Алюминий
Закалённое стекло
Скоба/кронштейн
1
300 x 190 x 83
4.3

# Другие варианты исполнения

Артикул 116378	КСС Д 120°, 5000 К
Артикул 116384	KCC Γ 60°, 4000 K
Артикул 116385	KCC Γ 60°, 5000 K
Артикул 116386	KCC Γ 60°, 6000 K
Артикул 116387	KCC Γ 90°, 4000 K
Артикул 116388	KCC Γ 90°, 5000 K
Артикул 116389	KCC Γ 90°, 6000 K
Артикул 116379	КСС Д 120°, 4000 K
Артикул 116380	КСС Д 120°, 6000 K
Артикул 116381	KCC K 25°, 4000 K
Артикул 116382	KCC K 25°, 5000 K
Артикул 116383	KCC K 25°, 6000 K
Артикул 116390	КСС Л 145°, 4000 K
Артикул 116391	КСС Л 145°, 5000 K
Артикул 116392	КСС Л 145°, 6000 K
Артикул 116393	КСС Ш 155°, 4000 К

Просмотреть актуальные характеристики и приобрести данный товар или его варианты вы можете на соответствующей странице нашего сайта.

Приведённая здесь информация не является публичной офертой и может изменяться без предварительного уведомления. Цена, наличие и другие данные приведены по состоянию на 17.11.2025 07:37.

