

## Взрывозащищенный светильник Свет НН ССдВз 01 Флагман 300 1Ех, КСС Д 120°, 5000 K

ССдВз 1Ех 01-300-001 IP65

артикул 101927

<del>86 611,00 [</del>

**82 281,00**  $\square$ 

Указана цена при заказе на сайте

Наличие: под заказ

Срок поставки: от 10 до 20

рабочих дней

Гарантия: 3 года

Сделано в России





## Характеристики

## Светотехнические характеристики

СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	37800
тип ксс	Д
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	5000
СВЕТОВАЯ ОТДАЧА, ЛМ/ВТ	126,0
УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ, ГРАДУСЫ	120
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ CRI, НЕ МЕНЕЕ	82
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СВЕТОДИОДОВ	Lumileds
КОЛИЧЕСТВО СВЕТОДИОДОВ, ШТ.	768
РЕСУРС РАБОТЫ (НЕ МЕНЕЕ), Ч.	100000
Электрические характеристики	

мощность, вт	300
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ В МЕСЯЦ ПРИ РАБОТЕ 12 ЧАСОВ В СУТКИ, КВТ*Ч	109,8

КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛ. ТОКОМ	1
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК), В	198 - 264
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПОСТОЯННЫЙ ТОК), В	176 - 280
Общие характеристики	
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP65
МАРКИРОВКА ВЗРЫВОЗАЩИТЫ	1Ex mb IIC T6 Gb X
КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ	УХЛ1
ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ГРАДУСЫ ЦЕЛЬСИЯ	-60 +60
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	Алюминий
МАТЕРИАЛ КОРПУСА МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОГО СТЕКЛА	Алюминий Закалённое стекло
МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОГО СТЕКЛА	Закалённое стекло
МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОГО СТЕКЛА КРЕПЛЕНИЕ В КОМПЛЕКТЕ	Закалённое стекло
материал защитного стекла крепление в комплекте Размеры и масса	Закалённое стекло

Просмотреть актуальные характеристики и приобрести данный товар или его варианты вы можете на соответствующей странице нашего сайта.

Приведённая здесь информация не является публичной офертой и может изменяться без предварительного уведомления. Цена, наличие и другие данные приведены по состоянию на 17.11.2025 06:12.

