

# Взрывозащищенный светильник Свет НН ССдВз 01 Флагман 50 1Ex, КСС Д 120°, 4000 К

артикул 116415

~~16 764,00~~ руб.

**15 926,00** руб.

Указана цена при заказе на сайте

Наличие: под заказ

Срок поставки: от 10 до 20 рабочих дней

Гарантия: 3 года

Сделано в России



## Характеристики

### Светотехнические характеристики

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ                 | 6300     |
| ТИП КСС                            | Д        |
| ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К            | 4000     |
| СВЕТОВАЯ ОТДАЧА, ЛМ/Вт             | 126,0    |
| УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ, ГРАДУСЫ            | 120      |
| ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ CRI, НЕ МЕНЕЕ | 82       |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СВЕТОДИОДОВ          | Lumileds |
| КОЛИЧЕСТВО СВЕТОДИОДОВ, ШТ.        | 120      |
| РЕСУРС РАБОТЫ (НЕ МЕНЕЕ), Ч.       | 100000   |

### Электрические характеристики

|  |      |
|--|------|
| МОЩНОСТЬ, Вт   | 50   |
| ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ В МЕСЯЦ ПРИ РАБОТЕ 12 ЧАСОВ В СУТКИ, кВт*ч | 18,3 |
| КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛ. ТОКОМ                          | I    |

|  |           |
|--|-----------|
| НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК), В | 198 - 264 |
| НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПОСТОЯННЫЙ ТОК), В | 176 - 280 |

## Общие характеристики

|   |                    |
|---|--------------------|
| СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ                                | IP65               |
| МАРКИРОВКА ВЗРЫВОЗАЩИТЫ                       | 1Ex mb IIC T6 Gb X |
| КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ                      | УХЛ1               |
| ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ГРАДУСЫ ЦЕЛЬСИЯ | -60 ... +60        |
| МАТЕРИАЛ КОРПУСА                              | Алюминий           |
| МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОГО СТЕКЛА                     | Закалённое стекло  |
| КРЕПЛЕНИЕ В КОМПЛЕКТЕ                         | Скоба/кронштейн    |

## Размеры и масса

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ, ШТ.           | 1              |
| РАЗМЕР (БЕЗ УПАКОВКИ, Д X Ш X В), ММ | 375 x 190 x 83 |
| МАССА (БЕЗ УПАКОВКИ), КГ             | 4.9            |

## Другие варианты исполнения

|                |                    |             |
|----------------|--------------------|-------------|
| Артикул 116414 | КСС Д 120°, 5000 К | 15 926,00 ₺ |
| Артикул 116420 | КСС Г 60°, 4000 К  | 16 895,00 ₺ |
| Артикул 116421 | КСС Г 60°, 5000 К  | 16 895,00 ₺ |
| Артикул 116422 | КСС Г 60°, 6000 К  | 16 895,00 ₺ |
| Артикул 116423 | КСС Г 90°, 4000 К  | 16 895,00 ₺ |
| Артикул 116424 | КСС Г 90°, 5000 К  | 16 895,00 ₺ |
| Артикул 116425 | КСС Г 90°, 6000 К  | 16 895,00 ₺ |
| Артикул 116416 | КСС Д 120°, 6000 К | 15 926,00 ₺ |
| Артикул 116417 | КСС К 25°, 4000 К  | 16 895,00 ₺ |
| Артикул 116418 | КСС К 25°, 5000 К  | 16 895,00 ₺ |
| Артикул 116419 | КСС К 25°, 6000 К  | 16 895,00 ₺ |
| Артикул 116426 | КСС Л 145°, 4000 К | 16 895,00 ₺ |
| Артикул 116427 | КСС Л 145°, 5000 К | 16 895,00 ₺ |

|                |                    |             |
|----------------|--------------------|-------------|
| Артикул 116428 | КСС Л 145°, 6000 К | 16 895,00 ₺ |
| Артикул 116429 | КСС Ш 155°, 4000 К | 16 895,00 ₺ |
| Артикул 116430 | КСС Ш 155°, 5000 К | 16 895,00 ₺ |
| Артикул 116431 | КСС Ш 155°, 6000 К | 16 895,00 ₺ |

Просмотреть актуальные характеристики и приобрести данный товар или его варианты вы можете на соответствующей [странице](#) нашего сайта.

*Приведённая здесь информация не является публичной офертой и может изменяться без предварительного уведомления. Цена, наличие и другие данные приведены по состоянию на 02.04.2026 21:21.*

