

# Взрывозащищенный светильник Свет НН ССдВз 01 Флагман 80 1Ex, КСС Г 60°, 5000 К



артикул 116457

Наличие: под заказ

Срок поставки: от 10 до 20  
рабочих дней

Гарантия: 3 года

Сделано в России

## Характеристики

### Светотехнические характеристики

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ                 | 10080    |
| ТИП КСС                            | Г        |
| ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К            | 5000     |
| СВЕТОВАЯ ОТДАЧА, ЛМ/Вт             | 126,0    |
| УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ, ГРАДУСЫ            | 60       |
| ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ CRI, НЕ МЕНЕЕ | 82       |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СВЕТОДИОДОВ          | Lumileds |
| КОЛИЧЕСТВО СВЕТОДИОДОВ, ШТ.        | 192      |
| РЕСУРС РАБОТЫ (НЕ МЕНЕЕ), Ч.       | 100000   |

### Электрические характеристики

|                                                                 |           |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| МОЩНОСТЬ, Вт                                                    | 80        |
| ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ В МЕСЯЦ ПРИ РАБОТЕ 12<br>ЧАСОВ В СУТКИ, кВт*ч | 29,3      |
| КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛ. ТОКОМ                             | I         |
| НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК), В                          | 198 - 264 |
| НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПОСТОЯННЫЙ ТОК), В                          | 176 - 280 |

### Общие характеристики

|                                               |                    |
|-----------------------------------------------|--------------------|
| СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ                                | IP65               |
| МАРКИРОВКА ВЗРЫВОЗАЩИТЫ                       | 1Ex mb IIC T6 Gb X |
| КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ                      | УХЛ1               |
| ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ГРАДУСЫ ЦЕЛЬСИЯ | -60 ... +60        |
| МАТЕРИАЛ КОРПУСА                              | Алюминий           |
| МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОГО СТЕКЛА                     | Закалённое стекло  |
| КРЕПЛЕНИЕ В КОМПЛЕКТЕ                         | Скоба/кронштейн    |

## Размеры и масса

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ, ШТ.           | 1              |
| РАЗМЕР (БЕЗ УПАКОВКИ, Д X Ш X В), ММ | 600 x 190 x 83 |
| МАССА (БЕЗ УПАКОВКИ), КГ             | 6.9            |

## Другие варианты исполнения

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| Артикул 116450 | КСС Д 120°, 5000 К |
| Артикул 116456 | КСС Г 60°, 4000 К  |
| Артикул 116458 | КСС Г 60°, 6000 К  |
| Артикул 116459 | КСС Г 90°, 4000 К  |
| Артикул 116460 | КСС Г 90°, 5000 К  |
| Артикул 116461 | КСС Г 90°, 6000 К  |
| Артикул 116451 | КСС Д 120°, 4000 К |
| Артикул 116452 | КСС Д 120°, 6000 К |
| Артикул 116453 | КСС К 25°, 4000 К  |
| Артикул 116454 | КСС К 25°, 5000 К  |
| Артикул 116455 | КСС К 25°, 6000 К  |
| Артикул 116462 | КСС Л 145°, 4000 К |
| Артикул 116463 | КСС Л 145°, 5000 К |
| Артикул 116464 | КСС Л 145°, 6000 К |
| Артикул 116465 | КСС Ш 155°, 4000 К |
| Артикул 116466 | КСС Ш 155°, 5000 К |

Просмотреть актуальные характеристики и приобрести данный товар или его варианты вы можете на соответствующей [странице](#) нашего сайта.

*Приведённая здесь информация не является публичной офертой и может изменяться без предварительного уведомления. Цена, наличие и другие данные приведены по состоянию на 02.04.2026 21:32.*



TOP-SVET