

Взрывозащищенный светильник Свет НН ССдВз 01 Флагман 80 1Ex, КСС Ш 155°, 6000 К



артикул 116467

Наличие: под заказ

Срок поставки: от 10 до 20
рабочих дней

Гарантия: 3 года

Сделано в России

Характеристики

Светотехнические характеристики

СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	10080
ТИП КСС	Ш
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	6000
СВЕТОВАЯ ОТДАЧА, ЛМ/Вт	126,0
УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ, ГРАДУСЫ	155
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ CRI, НЕ МЕНЕЕ	82
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СВЕТОДИОДОВ	Lumileds
КОЛИЧЕСТВО СВЕТОДИОДОВ, ШТ.	192
РЕСУРС РАБОТЫ (НЕ МЕНЕЕ), Ч.	100000

Электрические характеристики

МОЩНОСТЬ, Вт	80
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ В МЕСЯЦ ПРИ РАБОТЕ 12 ЧАСОВ В СУТКИ, кВт*ч	29,3
КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛ. ТОКОМ	I
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК), В	198 - 264
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПОСТОЯННЫЙ ТОК), В	176 - 280

Общие характеристики

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP65
МАРКИРОВКА ВЗРЫВОЗАЩИТЫ	1Ex mb IIC T6 Gb X
КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ	УХЛ1
ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ГРАДУСЫ ЦЕЛЬСИЯ	-60 ... +60
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	Алюминий
МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОГО СТЕКЛА	Закалённое стекло
КРЕПЛЕНИЕ В КОМПЛЕКТЕ	Скоба/кронштейн

Размеры и масса

КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ, ШТ.	1
РАЗМЕР (БЕЗ УПАКОВКИ, Д X Ш X В), ММ	600 x 190 x 83
МАССА (БЕЗ УПАКОВКИ), КГ	6.9

Другие варианты исполнения

Артикул 116450	КСС Д 120°, 5000 К
Артикул 116456	КСС Г 60°, 4000 К
Артикул 116457	КСС Г 60°, 5000 К
Артикул 116458	КСС Г 60°, 6000 К
Артикул 116459	КСС Г 90°, 4000 К
Артикул 116460	КСС Г 90°, 5000 К
Артикул 116461	КСС Г 90°, 6000 К
Артикул 116451	КСС Д 120°, 4000 К
Артикул 116452	КСС Д 120°, 6000 К
Артикул 116453	КСС К 25°, 4000 К
Артикул 116454	КСС К 25°, 5000 К
Артикул 116455	КСС К 25°, 6000 К
Артикул 116462	КСС Л 145°, 4000 К
Артикул 116463	КСС Л 145°, 5000 К
Артикул 116464	КСС Л 145°, 6000 К
Артикул 116465	КСС Ш 155°, 4000 К

Артикул 116466 КСС Ш 155°, 5000 К

Просмотреть актуальные характеристики и приобрести данный товар или его варианты вы можете на соответствующей [странице](#) нашего сайта.

Приведённая здесь информация не является публичной офертой и может изменяться без предварительного уведомления. Цена, наличие и другие данные приведены по состоянию на 04.04.2026 09:56.



TOP-SVET