

Взрывозащищенный светильник Свет НН ССдВз 02 Алмаз 20 1Ex

ССдВз 02-020-004 IP65

артикул 130014

14 889,00 □

14 145,00 \square

Указана цена при заказе на сайте

Наличие: под заказ

Срок поставки: от 10 до 20

рабочих дней Гарантия: 3 года

Сделано в России





Характеристики

Светотехнические характеристики

СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	2520
тип ксс	Д
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	5000
СВЕТОВАЯ ОТДАЧА, ЛМ/ВТ	126,0
УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ, ГРАДУСЫ	120
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ CRI, НЕ МЕНЕЕ	82
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СВЕТОДИОДОВ	Lumileds
количество светодиодов, шт.	48
РЕСУРС РАБОТЫ (НЕ МЕНЕЕ), Ч.	60000

Электрические характеристики

мощность, вт	20
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ В МЕСЯЦ ПРИ РАБОТЕ 12 ЧАСОВ В СУТКИ, КВТ*Ч	7,3
КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛ. ТОКОМ	I

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК), В	198 - 264
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПОСТОЯННЫЙ ТОК), В	176 - 280
Общие характеристики	
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP65
МАРКИРОВКА ВЗРЫВОЗАЩИТЫ	1Ex mb IIC T6 Gb X
КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ	УХЛ1
ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ГРАДУСЫ ЦЕЛЬСИЯ	-60 +60
MATERIAA E KOREVCA	A - U
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	Алюминий
МАТЕРИАЛ КОРПУСА МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОГО СТЕКЛА	Закалённое стекло
МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОГО СТЕКЛА	Закалённое стекло
МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОГО СТЕКЛА КРЕПЛЕНИЕ В КОМПЛЕКТЕ	Закалённое стекло
материал защитного стекла крепление в комплекте Размеры и масса	Закалённое стекло

Просмотреть актуальные характеристики и приобрести данный товар или его варианты вы можете на соответствующей странице нашего сайта.

Приведённая здесь информация не является публичной офертой и может изменяться без предварительного уведомления. Цена, наличие и другие данные приведены по состоянию на 17.11.2025 07:45.

