+74957888385
https://top-svet.ru
info@top-svet.ru

# Промышленный светодиодный светильник Ферекс ДПП x7-137-850, КСС Д, 120° (07-137-850-Д120)



артикул 102249

Наличие: под заказ

Срок поставки: от 20 до 30 рабочих дней

Гарантия: 5 лет

Сделано в России

## Характеристики

### Светотехнические характеристики

| | |
|---|---|
| СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ | 19728 |
| ТИП КСС | Д |
| ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К | 5000 |
| СВЕТОВАЯ ОТДАЧА, ЛМ/ВТ | 144,0 |
| УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ, ГРАДУСЫ | 120 |
| ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ CRI, НЕ МЕНЕЕ | 80 |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СВЕТОДИОДОВ | Nichia |
| КОЛИЧЕСТВО СВЕТОДИОДОВ, ШТ. | 288 |
| РЕСУРС РАБОТЫ (НЕ МЕНЕЕ), Ч. | 100000 |

### Электрические характеристики

| | |
|---|---|
| МОЩНОСТЬ, ВТ | 137 |
| ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ В МЕСЯЦ ПРИ РАБОТЕ 12 ЧАСОВ В СУТКИ, КВТ*Ч | 50,1 |
| КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛ. ТОКОМ | I |
| НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК), В | 176 - 264 |

### Общие характеристики

| | |
|---|---|
| СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ | IP66 |

| | |
|---|---|
| КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ | У1 |
| ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ГРАДУСЫ ЦЕЛЬСИЯ | -40 ... +50 |
| МАТЕРИАЛ КОРПУСА | Алюминий |
| МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОГО СТЕКЛА | Поликарбонат |
| КРЕПЛЕНИЕ В КОМПЛЕКТЕ | Скоба/кронштейн |

## Размеры и масса

| | |
|---|---|
| РАЗМЕР (БЕЗ УПАКОВКИ, Д Х Ш Х В), ММ | 575 x 250 x 270 |
| МАССА (БЕЗ УПАКОВКИ), КГ | 9.0 |

Просмотреть актуальные характеристики и приобрести данный товар или его варианты вы можете на соответствующей странице нашего сайта.

*Приведённая здесь информация не является публичной офертой и может изменяться без предварительного уведомления. Цена, наличие и другие данные приведены по состоянию на 04.12.2025 15:01.*

TOP-SVET