

Промышленный светильник Фокус УНИС 120, с накладным креплением, матовое стекло





артикул 100466

Наличие: под заказ

Срок поставки: от 5 до 10

рабочих дней Гарантия: 5 лет

Сделано в России

Характеристики

Светотехнические характеристики

СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	13200
тип ксс	Д
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	4000
СВЕТОВАЯ ОТДАЧА, ЛМ/ВТ	110,0
УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ, ГРАДУСЫ	120
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ CRI, НЕ МЕНЕЕ	80
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СВЕТОДИОДОВ	Ю. Корея
Электрические характеристики	
мощность, вт	120
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ В МЕСЯЦ ПРИ РАБОТЕ 12 ЧАСОВ В СУТКИ, КВТ*Ч	43,9
КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛ. ТОКОМ	I
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК), В	170 - 264
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПОСТОЯННЫЙ ТОК), В	200 - 370
Общие характеристики	
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP67
КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ	УХЛ1

ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ГРАДУСЫ ЦЕЛЬСИЯ	-60 +45
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	Алюминий
МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОГО СТЕКЛА	Поликарбонат
КРЕПЛЕНИЕ В КОМПЛЕКТЕ	Накладное/потолочное
Размеры и масса	
РАЗМЕР (БЕЗ УПАКОВКИ, Д X Ш X B), ММ	1 222 x 101 x 95
МАССА (БЕЗ УПАКОВКИ), КГ	4.6
МАССА (В УПАКОВКЕ), КГ	5.0

Другие варианты исполнения

Артикул 100459	с креплением скобой, прозрачное стекло
Артикул 100469	с креплением на трос, матовое стекло
Артикул 100470	с креплением на трос, призматическое стекло
Артикул 100468	с креплением на трос, прозрачное стекло
Артикул 100460	с креплением скобой, матовое стекло
Артикул 100461	с креплением скобой, призматическое стекло
Артикул 100467	с накладным креплением, призматическое стекло
Артикул 100465	с накладным креплением, прозрачное стекло
Артикул 100463	с подвесным креплением, матовое стекло
Артикул 100464	с подвесным креплением, призматическое стекло
Артикул 100462	с подвесным креплением, прозрачное стекло

Просмотреть актуальные характеристики и приобрести данный товар или его варианты вы можете на соответствующей странице нашего сайта.

Приведённая здесь информация не является публичной офертой и может изменяться без предварительного уведомления. Цена, наличие и другие данные приведены по состоянию на 24.11.2025 20:48.

