


Промышленный светильник Фокус УНИС 150, с креплением скобой, матовое стекло



артикул 100472

Наличие: под заказ

Срок поставки: от 5 до 10 рабочих дней

Гарантия: 5 лет

Сделано в России

Характеристики

Светотехнические характеристики

СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	16500
ТИП КСС	Д
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	4000
СВЕТОВАЯ ОТДАЧА, ЛМ/ВТ	110,0
УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ, ГРАДУСЫ	120
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ CRI, НЕ МЕНЕЕ	80
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СВЕТОДИОДОВ	Ю. Корея

Электрические характеристики

МОЩНОСТЬ, ВТ	150
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ В МЕСЯЦ ПРИ РАБОТЕ 12 ЧАСОВ В СУТКИ, КВТ*Ч	54,9
КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛ. ТОКОМ	I
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК), В	170 - 264
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПОСТОЯННЫЙ ТОК), В	200 - 370

Общие характеристики

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP67
КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ	УХЛ1

ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ГРАДУСЫ ЦЕЛЬСИЯ	-60 ... +45
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	Алюминий
МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОГО СТЕКЛА	Поликарбонат
КРЕПЛЕНИЕ В КОМПЛЕКТЕ	Скоба/кронштейн

Размеры и масса

РАЗМЕР (БЕЗ УПАКОВКИ, Д Х Ш Х В), ММ	1 522 x 101 x 174
РАЗМЕР (В УПАКОВКЕ, Д Х Ш Х В), ММ	1 560 x 115 x 105
МАССА (БЕЗ УПАКОВКИ), КГ	6.1
МАССА (В УПАКОВКЕ), КГ	6.6

Другие варианты исполнения

Артикул 100471	с креплением скобой, прозрачное стекло
Артикул 100481	с креплением на трос, матовое стекло
Артикул 100482	с креплением на трос, призматическое стекло
Артикул 100480	с креплением на трос, прозрачное стекло
Артикул 100473	с креплением скобой, призматическое стекло
Артикул 100478	с накладным креплением, матовое стекло
Артикул 100479	с накладным креплением, призматическое стекло
Артикул 100477	с накладным креплением, прозрачное стекло
Артикул 100475	с подвесным креплением, матовое стекло
Артикул 100476	с подвесным креплением, призматическое стекло
Артикул 100474	с подвесным креплением, прозрачное стекло

Просмотреть актуальные характеристики и приобрести данный товар или его варианты вы можете на соответствующей [странице](#) нашего сайта.

Приведённая здесь информация не является публичной офертой и может изменяться без предварительного уведомления. Цена, наличие и другие данные приведены по состоянию на 10.01.2026 14:53.



TOP-SVET