

Фокус УСС 12, с креплением на трос



артикул 100005

Наличие: под заказ

Срок поставки: от 5 до 10
рабочих дней

Гарантия: 3 года

Сделано в России

Характеристики

Светотехнические характеристики

| | |
|---------------------------|----------|
| СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ | 1600 |
| ТИП КСС | Д |
| ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К | 4000 |
| СВЕТОВАЯ ОТДАЧА, ЛМ/Вт | 123,1 |
| УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ, ГРАДУСЫ | 120 |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СВЕТОДИОДОВ | Ю. Корея |

Электрические характеристики

| | |
|---|-----------|
| МОЩНОСТЬ, Вт | 13 |
| ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ В МЕСЯЦ ПРИ РАБОТЕ 12 ЧАСОВ В СУТКИ, кВт*ч | 4,8 |
| КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛ. ТОКОМ | I |
| НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК), В | 170 - 264 |
| НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПОСТОЯННЫЙ ТОК), В | 200 - 370 |

Общие характеристики

| | |
|--|-------------|
| СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ | IP67 |
| КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ | УХЛ1 |
| ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ГРАДУСЫ ЦЕЛЬСИЯ | -60 ... +45 |
| МАТЕРИАЛ КОРПУСА | Алюминий |

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОГО СТЕКЛА | Поликарбонат |
| КРЕПЛЕНИЕ В КОМПЛЕКТЕ | Подвесное/на трос |
| Размеры и масса | |
| РАЗМЕР (БЕЗ УПАКОВКИ, Д X Ш X В), ММ | 170 x 205 x 112 |
| РАЗМЕР (В УПАКОВКЕ, Д X Ш X В), ММ | 265 x 190 x 160 |
| МАССА (В УПАКОВКЕ), КГ | 2.6 |
| МАССА (БЕЗ УПАКОВКИ), КГ | 2.4 |

Другие варианты исполнения

| | |
|----------------|-----------------------------------|
| Артикул 100004 | с креплением скобой |
| Артикул 100009 | зелёный свет, с креплением скобой |
| Артикул 100008 | красный свет, с креплением скобой |
| Артикул 100010 | синий свет, с креплением скобой |
| Артикул 100007 | с консольным креплением |
| Артикул 100006 | с потолочным креплением |

Просмотреть актуальные характеристики и приобрести данный товар или его варианты вы можете на соответствующей [странице](#) нашего сайта.

Приведённая здесь информация не является публичной офертой и может изменяться без предварительного уведомления. Цена, наличие и другие данные приведены по состоянию на 03.04.2025 23:19.

TOP-SVET