

ЛидерЛайт INDUSTRY.3-018-112, КСС Ш, Д



артикул 107536

Наличие: под заказ

Срок поставки: от 5 до 10
рабочих дней

Гарантия: 3 года

Сделано в России

Характеристики

Светотехнические характеристики

| | |
|------------------------------|-------|
| СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ | 2300 |
| ТИП КСС | Ш |
| ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К | 4000 |
| СВЕТОВАЯ ОТДАЧА, ЛМ/Вт | 164,3 |
| УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ, ГРАДУСЫ | 135 |
| РЕСУРС РАБОТЫ (НЕ МЕНЕЕ), Ч. | 50000 |

Электрические характеристики

| | |
|---|-----------|
| МОЩНОСТЬ, Вт | 14 |
| ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ В МЕСЯЦ ПРИ РАБОТЕ 12 ЧАСОВ В СУТКИ, кВт*ч | 5,1 |
| КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛ. ТОКОМ | I |
| НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК), В | 176 - 267 |

Общие характеристики

| | |
|--|-------------|
| СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ | IP67 |
| КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ | ХЛ1 |
| ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ГРАДУСЫ ЦЕЛЬСИЯ | -45 ... +50 |
| МАТЕРИАЛ КОРПУСА | Алюминий |

| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОГО СТЕКЛА | Поликарбонат |
| КРЕПЛЕНИЕ В КОМПЛЕКТЕ | Скоба/кронштейн |
| Размеры и масса | |
| РАЗМЕР (БЕЗ УПАКОВКИ, Д X Ш X В), ММ | 243 x 126 x 124 |
| РАЗМЕР (В УПАКОВКЕ, Д X Ш X В), ММ | 250 x 135 x 133 |
| МАССА (БЕЗ УПАКОВКИ), КГ | 1.6 |
| МАССА (В УПАКОВКЕ), КГ | 1.9 |

Просмотреть актуальные характеристики и приобрести данный товар или его варианты вы можете на соответствующей [странице](#) нашего сайта.

Приведённая здесь информация не является публичной офертой и может изменяться без предварительного уведомления. Цена, наличие и другие данные приведены по состоянию на 03.04.2025 07:54.



TOP-SVET