

## Промышленный светильник ЛидерЛайт INDUSTRY.3-135-160, КСС Ш, Д



артикул 107583

Наличие: под заказ

Срок поставки: от 5 до 10

рабочих дней Гарантия: 3 года Сделано в России

## Характеристики

## Светотехнические характеристики

СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	20200
тип ксс	Ш
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	4000
СВЕТОВАЯ ОТДАЧА, ЛМ/ВТ	155,4
УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ, ГРАДУСЫ	135
РЕСУРС РАБОТЫ (НЕ МЕНЕЕ), Ч.	50000
Электрические характеристики	
мощность, вт	130
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ В МЕСЯЦ ПРИ РАБОТЕ 12 ЧАСОВ В СУТКИ, КВТ*Ч	47,6
КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛ. ТОКОМ	1
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК), В	176 - 267
Общие характеристики	
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP67
КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ	хл1
ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ГРАДУСЫ ЦЕЛЬСИЯ	-45 +50

МАТЕРИАЛ КОРПУСА	Алюминий
МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОГО СТЕКЛА	Поликарбонат
КРЕПЛЕНИЕ В КОМПЛЕКТЕ	Скоба/кронштейн
Размеры и масса	
РАЗМЕР (БЕЗ УПАКОВКИ, Д X Ш X B), ММ	614 x 126 x 137
РАЗМЕР (В УПАКОВКЕ, Д X Ш X В), ММ	630 x 135 x 147
МАССА (БЕЗ УПАКОВКИ), КГ	4.9
МАССА (В УПАКОВКЕ), КГ	5.2

Просмотреть актуальные характеристики и приобрести данный товар или его варианты вы можете на соответствующей странице нашего сайта.

Приведённая здесь информация не является публичной офертой и может изменяться без предварительного уведомления. Цена, наличие и другие данные приведены по состоянию на 09.12.2025 02:38.

