

Промышленный взрывозащищенный светильник ЛидерЛайт LL-DS-85



артикул 107570

Наличие: под заказ

Срок поставки: от 5 до 10
рабочих дней

Гарантия: 3 года

Сделано в России

Характеристики

Светотехнические характеристики

| | |
|------------------------------|-------|
| СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ | 10600 |
| ТИП КСС | Д |
| ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К | 4000 |
| СВЕТОВАЯ ОТДАЧА, ЛМ/Вт | 124,7 |
| УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ, ГРАДУСЫ | 120 |
| РЕСУРС РАБОТЫ (НЕ МЕНЕЕ), Ч. | 50000 |

Электрические характеристики

| | |
|---|-----------|
| МОЩНОСТЬ, Вт | 85 |
| ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ В МЕСЯЦ ПРИ РАБОТЕ 12 ЧАСОВ В СУТКИ, кВт*ч | 31,1 |
| КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛ. ТОКОМ | I |
| НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК), В | 176 - 264 |

Общие характеристики

| | |
|--|-------------|
| СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ | IP66 |
| КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ | ХЛ1 |
| ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ГРАДУСЫ ЦЕЛЬСИЯ | -40 ... +45 |
| МАТЕРИАЛ КОРПУСА | Металл |

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОГО СТЕКЛА | Закалённое стекло |
| КРЕПЛЕНИЕ В КОМПЛЕКТЕ | Скоба/кронштейн |
| Размеры и масса | |
| РАЗМЕР (БЕЗ УПАКОВКИ, Д X Ш X В), ММ | 485 x 180 x 110 |
| МАССА (БЕЗ УПАКОВКИ), КГ | 5.3 |

Просмотреть актуальные характеристики и приобрести данный товар или его варианты вы можете на соответствующей [странице](#) нашего сайта.

Приведённая здесь информация не является публичной офертой и может изменяться без предварительного уведомления. Цена, наличие и другие данные приведены по состоянию на 06.01.2026 20:28.

