

Промышленный светодиодный светильник LEDeffect KEDR ТЕРМО СБУ 200

LE-СБУ-32-200-2800-67X



артикул 110551

Наличие: под заказ

Срок поставки: от 5 до 30 рабочих дней

Гарантия: 3 года

Сделано в России

Характеристики

Светотехнические характеристики

| | |
|------------------------------------|-------|
| СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ | 28000 |
| ТИП КСС | Г |
| ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К | 5000 |
| СВЕТОВАЯ ОТДАЧА, ЛМ/Вт | 140,0 |
| УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ, ГРАДУСЫ | 60 |
| ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ CRI, НЕ МЕНЕЕ | 70 |
| КОЛИЧЕСТВО СВЕОДИОДОВ, ШТ. | 192 |
| РЕСУРС РАБОТЫ (НЕ МЕНЕЕ), Ч. | 25000 |

Электрические характеристики

| | |
|--|-----------|
| МОЩНОСТЬ, Вт | 200 |
| ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ В МЕСЯЦ ПРИ РАБОТЕ 12 ЧАСОВ В СУТКИ, кВт*ч | 73,2 |
| КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛ. ТОКОМ | I |
| НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК), В | 175 - 264 |

Общие характеристики

| | |
|----------------|------|
| СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ | IP67 |
|----------------|------|

| | |
|---|-----------------|
| КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ | УХЛ1 |
| ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ГРАДУСЫ ЦЕЛЬСИЯ | -60 ... +70 |
| МАТЕРИАЛ КОРПУСА | Металл |
| МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОГО СТЕКЛА | Поликарбонат |
| КРЕПЛЕНИЕ В КОМПЛЕКТЕ | Скоба/кронштейн |

Размеры и масса

| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| РАЗМЕР (БЕЗ УПАКОВКИ, Д X Ш X В), ММ | 617 x 452 x 225 |
| МАССА (БЕЗ УПАКОВКИ), КГ | 12.5 |

Просмотреть актуальные характеристики и приобрести данный товар или его варианты вы можете на соответствующей [странице](#) нашего сайта.

Приведённая здесь информация не является публичной офертой и может изменяться без предварительного уведомления. Цена, наличие и другие данные приведены по состоянию на 21.02.2026 10:59.

TOP-SVET