


Промышленный светодиодный светильник LEDeffect СТРУНА 24, 5000 К, прозрачный рассеиватель

LE-CΠΠ-26-024-1005-65X



5 796,00 □

5 506,00 \Box

Указана цена при заказе на сайте

Наличие: под заказ

Срок поставки: от 5 до 30

рабочих дней

Гарантия: 5 лет

Сделано в России





Характеристики

ЧАСОВ В СУТКИ, КВТ*Ч

Светотехнические характеристики

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ В МЕСЯЦ ПРИ РАБОТЕ 12

| СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ | 3000 |
|------------------------------------|--------|
| тип ксс | Д |
| ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К | 5000 |
| СВЕТОВАЯ ОТДАЧА, ЛМ/ВТ | 125,0 |
| УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ, ГРАДУСЫ | 120 |
| ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ CRI, НЕ МЕНЕЕ | 80 |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СВЕТОДИОДОВ | Nichia |
| КОЛИЧЕСТВО СВЕТОДИОДОВ, ШТ. | 44 |
| РЕСУРС РАБОТЫ (НЕ МЕНЕЕ), Ч. | 100000 |
| Электрические характеристики | |
| мощность, вт | 24 |

8,8

| КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛ. ТОКОМ | I |
|--|---------------------------------------|
| НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК), В | 175 - 260 |
| Общие характеристики | |
| СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ | IP65 |
| КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ | УХЛ4 |
| ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ГРАДУСЫ ЦЕЛЬСИЯ | -60 +50 |
| МАТЕРИАЛ КОРПУСА | Алюминий |
| МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОГО СТЕКЛА | Поликарбонат |
| КРЕПЛЕНИЕ В КОМПЛЕКТЕ | Подвесное/на трос, Скоба/кронштейн |
| Размеры и масса | |
| РАЗМЕР (БЕЗ УПАКОВКИ, Д Х Ш Х В), ММ | 637 x 76 x 164 |
| МАССА (БЕЗ УПАКОВКИ), КГ | 1.6 |
| | |

Просмотреть актуальные характеристики и приобрести данный товар или его варианты вы можете на соответствующей странице нашего сайта.

Приведённая здесь информация не является публичной офертой и может изменяться без предварительного уведомления. Цена, наличие и другие данные приведены по состоянию на 29.10.2025 04:46.

