

LEDEL L-industry 30 Turbine, КСС Д, 5000 К

410010



артикул 106095

Наличие: под заказ

Срок поставки: от 10 до 30 рабочих дней

Гарантия: 5 лет

Сделано в России

Характеристики

Светотехнические характеристики

| | |
|------------------------------|--------|
| СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ | 3300 |
| ТИП КСС | Д |
| ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К | 5000 |
| СВЕТОВАЯ ОТДАЧА, ЛМ/Вт | 132,0 |
| УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ, ГРАДУСЫ | 120 |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СВЕТОДИОДОВ | Osram |
| РЕСУРС РАБОТЫ (НЕ МЕНЕЕ), Ч. | 100000 |

Электрические характеристики

| | |
|--|-----------|
| МОЩНОСТЬ, Вт | 25 |
| ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ В МЕСЯЦ ПРИ РАБОТЕ 12 ЧАСОВ В СУТКИ, кВт*ч | 9,2 |
| КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛ. ТОКОМ | I |
| НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК), В | 140 - 220 |
| НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПОСТОЯННЫЙ ТОК), В | 200 - 250 |

Общие характеристики

| | |
|--------------------------|------|
| СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ | IP66 |
| КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ | УХЛ2 |

| | |
|---|-------------------|
| ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ГРАДУСЫ ЦЕЛЬСИЯ | -60 ... +40 |
| МАТЕРИАЛ КОРПУСА | Алюминий |
| МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОГО СТЕКЛА | Поликарбонат |
| КРЕПЛЕНИЕ В КОМПЛЕКТЕ | Подвесное/на трос |

Размеры и масса

| | |
|------------------------------------|---------------|
| РАЗМЕР (В УПАКОВКЕ, Д X Ш X В), ММ | 305 x 99 x 90 |
| МАССА (В УПАКОВКЕ), КГ | 1.0 |

Просмотреть актуальные характеристики и приобрести данный товар или его варианты вы можете на соответствующей [странице](#) нашего сайта.

Приведённая здесь информация не является публичной офертой и может изменяться без предварительного уведомления. Цена, наличие и другие данные приведены по состоянию на 03.12.2024 17:12.



TOP-SVET