

Промышленный светодиодный светильник Pandora LED 505 180, 505 S-180, 5100K



артикул 103432

62 397,00 

Указана цена при заказе на сайте

Наличие: под заказ

Срок поставки: от 10 до 30 рабочих дней

Гарантия: 5 лет

Сделано в России

Характеристики

Светотехнические характеристики

СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	23040
ТИП КСС	К
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	5100
СВЕТОВАЯ ОТДАЧА, ЛМ/Вт	128,0
УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ, ГРАДУСЫ	30
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ CRI, НЕ МЕНЕЕ	75
КОЛИЧЕСТВО СВЕТОДИОДОВ, ШТ.	4
РЕСУРС РАБОТЫ (НЕ МЕНЕЕ), Ч.	50000

Электрические характеристики

МОЩНОСТЬ, Вт	180
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ В МЕСЯЦ ПРИ РАБОТЕ 12 ЧАСОВ В СУТКИ, кВт*ч	65,9
КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛ. ТОКОМ	I
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК), В	100 - 265

Общие характеристики

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP65
КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ	УХЛ1
ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ГРАДУСЫ ЦЕЛЬСИЯ	-45 ... +45
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	Алюминий
МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОГО СТЕКЛА	Поликарбонат
КРЕПЛЕНИЕ В КОМПЛЕКТЕ	Подвесное/на трос

Размеры и масса

РАЗМЕР (В УПАКОВКЕ, Д X Ш X В), ММ	510 x 410 x 125
РАЗМЕР (БЕЗ УПАКОВКИ, Д X Ш X В), ММ	490 x 390 x 105
МАССА (БЕЗ УПАКОВКИ), КГ	9.0
МАССА (В УПАКОВКЕ), КГ	9.4

Другие варианты исполнения

Артикул 103420	505 E-180, 5100K	62 397,00 ₺
Артикул 103426	505 N-180, 5100K	62 397,00 ₺

Просмотреть актуальные характеристики и приобрести данный товар или его варианты вы можете на соответствующей [странице](#) нашего сайта.

Приведённая здесь информация не является публичной офертой и может изменяться без предварительного уведомления. Цена, наличие и другие данные приведены по состоянию на 24.02.2026 11:28.

TOP-SVET