

Промышленный светодиодный светильник Pandora LED 505 180, 505 S-180, 5100K



артикул 103432

62 397,00 

Указана цена при заказе на сайте

Наличие: под заказ

Срок поставки: от 10 до 30 рабочих дней

Гарантия: 5 лет

Сделано в России

Характеристики

Светотехнические характеристики

| | |
|------------------------------------|-------|
| СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ | 23040 |
| ТИП КСС | К |
| ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К | 5100 |
| СВЕТОВАЯ ОТДАЧА, ЛМ/ВТ | 128,0 |
| УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ, ГРАДУСЫ | 30 |
| ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ CRI, НЕ МЕНЕЕ | 75 |
| КОЛИЧЕСТВО СВЕТОДИОДОВ, ШТ. | 4 |
| РЕСУРС РАБОТЫ (НЕ МЕНЕЕ), Ч. | 50000 |

Электрические характеристики

| | |
|--|-----------|
| МОЩНОСТЬ, ВТ | 180 |
| ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ В МЕСЯЦ ПРИ РАБОТЕ 12 ЧАСОВ В СУТКИ, КВТ*Ч | 65,9 |
| КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛ. ТОКОМ | I |
| НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК), В | 100 - 265 |

Общие характеристики

| | |
|---|-------------------|
| СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ | IP65 |
| КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ | УХЛ1 |
| ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ГРАДУСЫ ЦЕЛЬСИЯ | -45 ... +45 |
| МАТЕРИАЛ КОРПУСА | Алюминий |
| МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОГО СТЕКЛА | Поликарбонат |
| КРЕПЛЕНИЕ В КОМПЛЕКТЕ | Подвесное/на трос |

Размеры и масса

| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| РАЗМЕР (В УПАКОВКЕ, Д X Ш X В), ММ | 510 x 410 x 125 |
| РАЗМЕР (БЕЗ УПАКОВКИ, Д X Ш X В), ММ | 490 x 390 x 105 |
| МАССА (БЕЗ УПАКОВКИ), КГ | 9.0 |
| МАССА (В УПАКОВКЕ), КГ | 9.4 |

Другие варианты исполнения

| | | |
|----------------|------------------|-------------|
| Артикул 103420 | 505 E-180, 5100К | 62 397,00 ₺ |
| Артикул 103426 | 505 N-180, 5100К | 62 397,00 ₺ |

Просмотреть актуальные характеристики и приобрести данный товар или его варианты вы можете на соответствующей [странице](#) нашего сайта.

Приведённая здесь информация не является публичной офертой и может изменяться без предварительного уведомления. Цена, наличие и другие данные приведены по состоянию на 10.04.2026 18:03.

TOP-SVET