

Промышленный светодиодный светильник Pandora LED 505 240, 505 E-240, 5000K



артикул 103210

Наличие: под заказ

Срок поставки: от 10 до 30

рабочих дней Гарантия: 5 лет Сделано в России

Характеристики

Светотехнические характеристики

| СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ | 29256 |
|--|------------------------|
| тип ксс | Γ |
| ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К | 5000 |
| СВЕТОВАЯ ОТДАЧА, ЛМ/ВТ | 138,0 |
| УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ, ГРАДУСЫ | 85 |
| ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ CRI, НЕ МЕНЕЕ | 70 |
| КОЛИЧЕСТВО СВЕТОДИОДНЫХ МАТРИЦ, ШТ. | 4 |
| РЕСУРС РАБОТЫ (НЕ МЕНЕЕ), Ч. | 50000 |
| Электрические характеристики | |
| мощность, вт | 212 |
| ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ В МЕСЯЦ ПРИ РАБОТЕ 12 ЧАСОВ В СУТКИ, КВТ*Ч | 77,6 |
| | |
| КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛ. ТОКОМ | I |
| КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛ. ТОКОМ НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК), В | l 100 - 265 |
| | l 100 - 265 |
| НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК), В | I 100 - 265 IP65 |

| ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ГРАДУСЫ ЦЕЛЬСИЯ | -45 +45 |
|--|-------------------|
| МАТЕРИАЛ КОРПУСА | Алюминий |
| МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОГО СТЕКЛА | Поликарбонат |
| КРЕПЛЕНИЕ В КОМПЛЕКТЕ | Подвесное/на трос |
| Размеры и масса | |
| РАЗМЕР (БЕЗ УПАКОВКИ, Д X Ш X B), ММ | 490 x 390 x 105 |
| РАЗМЕР (В УПАКОВКЕ, Д Х Ш Х В), ММ | 510 x 410 x 1 225 |
| МАССА (БЕЗ УПАКОВКИ), КГ | 9.0 |
| МАССА (В УПАКОВКЕ), КГ | 9.4 |

Другие варианты исполнения

| Артикул 103216 | 505 N-240, 5000K |
|----------------|-------------------|
| Артикул 103228 | 505 PE-240, 5000K |
| Артикул 103234 | 505 PN-240, 5000K |
| Артикул 103240 | 505 PS-240, 5000K |
| Артикул 103222 | 505 S-240, 5000K |

Просмотреть актуальные характеристики и приобрести данный товар или его варианты вы можете на соответствующей странице нашего сайта.

Приведённая здесь информация не является публичной офертой и может изменяться без предварительного уведомления. Цена, наличие и другие данные приведены по состоянию на 23.10.2025 20:01.

