

Светодиодный светодиодный прожектор Pandora LED 835 1100, 835 N-1100, 4000K

артикул 103582

Наличие: под заказ

Срок поставки: от 10 до 30

рабочих дней Гарантия: 5 лет Сделано в России

Характеристики

Светотехнические характеристики

| СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ | 133380 |
|--|-----------|
| тип ксс | K |
| ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К | 4000 |
| СВЕТОВАЯ ОТДАЧА, ЛМ/ВТ | 121,3 |
| УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ, ГРАДУСЫ | 30 |
| ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ CRI, НЕ МЕНЕЕ | 70 |
| КОЛИЧЕСТВО СВЕТОДИОДОВ, ШТ. | 12 |
| РЕСУРС РАБОТЫ (НЕ МЕНЕЕ), Ч. | 50000 |
| Электрические характеристики | |
| мощность, вт | 1100 |
| ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ В МЕСЯЦ ПРИ РАБОТЕ 12 ЧАСОВ В СУТКИ, КВТ*Ч | 402,6 |
| КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛ. ТОКОМ | I |
| НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК), В | 155 - 265 |
| Общие характеристики | |
| СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ | IP65 |
| КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ | УХЛ1 |

| ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ГРАДУСЫ ЦЕЛЬСИЯ | -60 +45 |
|--|-----------------|
| МАТЕРИАЛ КОРПУСА | Алюминий |
| МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОГО СТЕКЛА | Поликарбонат |
| КРЕПЛЕНИЕ В КОМПЛЕКТЕ | Скоба/кронштейн |
| Размеры и масса | |
| РАЗМЕР (БЕЗ УПАКОВКИ, Д X Ш X В), ММ | 794 x 650 x 190 |
| РАЗМЕР (В УПАКОВКЕ, Д Х Ш Х В), ММ | 820 x 670 x 210 |
| МАССА (БЕЗ УПАКОВКИ), КГ | 42.0 |
| МАССА (В УПАКОВКЕ), КГ | 42.5 |

Другие варианты исполнения

| Артикул 103294 | 835 E-1100, 4000K |
|----------------|--------------------|
| Артикул 103576 | 835 PE-1100, 4000K |
| Артикул 103300 | 835 PN-1100, 4000K |

Просмотреть актуальные характеристики и приобрести данный товар или его варианты вы можете на соответствующей странице нашего сайта.

Приведённая здесь информация не является публичной офертой и может изменяться без предварительного уведомления. Цена, наличие и другие данные приведены по состоянию на 19.11.2025 20:34.

