

Светодиодный светодиодный прожектор Pandora LED 835 1500, 835 PN-1500, 4000K



артикул 103288

Наличие: под заказ

Срок поставки: от 10 до 30

рабочих дней Гарантия: 5 лет Сделано в России

Характеристики

Светотехнические характеристики

СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	177840	
тип ксс	K	
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	4000	
СВЕТОВАЯ ОТДАЧА, ЛМ/ВТ	118,6	
УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ, ГРАДУСЫ	30	
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ CRI, НЕ МЕНЕЕ	70	
количество светодиодов, шт.	16	
РЕСУРС РАБОТЫ (НЕ МЕНЕЕ), Ч.	50000	
Электрические характеристики		
мощность, вт	1500	
МОЩНОСТЬ, ВТ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ В МЕСЯЦ ПРИ РАБОТЕ 12 ЧАСОВ В СУТКИ, КВТ*Ч	1500 549,0	
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ В МЕСЯЦ ПРИ РАБОТЕ 12		
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ В МЕСЯЦ ПРИ РАБОТЕ 12 ЧАСОВ В СУТКИ, КВТ*Ч		
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ В МЕСЯЦ ПРИ РАБОТЕ 12 ЧАСОВ В СУТКИ, КВТ*Ч КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛ. ТОКОМ	549,0 I	

КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ	УХЛ1
ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ГРАДУСЫ ЦЕЛЬСИЯ	-60 +45
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	Алюминий
МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОГО СТЕКЛА	Поликарбонат
КРЕПЛЕНИЕ В КОМПЛЕКТЕ	Скоба/кронштейн
Размеры и масса	
РАЗМЕР (БЕЗ УПАКОВКИ, Д X Ш X B), ММ	794 x 873 x 190
РАЗМЕР (В УПАКОВКЕ, Д Х Ш Х В), ММ	920 x 900 x 210
МАССА (БЕЗ УПАКОВКИ), КГ	56.0
МАССА (В УПАКОВКЕ), КГ	56.5

Другие варианты исполнения

Артикул 103282	835 E-1500, 4000K
Артикул 103570	835 N-1500, 4000K
Артикул 103564	835 PE-1500, 4000K

Просмотреть актуальные характеристики и приобрести данный товар или его варианты вы можете на соответствующей странице нашего сайта.

Приведённая здесь информация не является публичной офертой и может изменяться без предварительного уведомления. Цена, наличие и другие данные приведены по состоянию на 25.11.2025 00:53.

