

Светодиодный светодиодный прожектор Pandora LED 835 1500, 835 E-1500, 4000K



артикул 103282

496 996,00 \square

Указана цена при заказе на сайте

Наличие: под заказ

Срок поставки: от 10 до 30

рабочих дней

Гарантия: 5 лет

Сделано в России

Характеристики

Светотехнические характеристики

СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	191520	
тип ксс	Γ	
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	4000	
СВЕТОВАЯ ОТДАЧА, ЛМ/ВТ	127,7	
УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ, ГРАДУСЫ	60	
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ CRI, НЕ МЕНЕЕ	70	
КОЛИЧЕСТВО СВЕТОДИОДНЫХ МАТРИЦ, ШТ.	16	
РЕСУРС РАБОТЫ (НЕ МЕНЕЕ), Ч.	50000	
Электрические характеристики		
мощность, вт	1500	
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ В МЕСЯЦ ПРИ РАБОТЕ 12 ЧАСОВ В СУТКИ, КВТ*Ч	549,0	
КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛ. ТОКОМ		
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК), В	155 - 265	

Общие характеристики

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP65	
КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ	УХЛ1	
ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ГРАДУСЫ ЦЕЛЬСИЯ	-60 +45	
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	Алюминий	
МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОГО СТЕКЛА	Поликарбонат	
КРЕПЛЕНИЕ В КОМПЛЕКТЕ	Скоба/кронштейн	
Размеры и масса		
РАЗМЕР (БЕЗ УПАКОВКИ, Д Х Ш Х В), ММ	794 x 873 x 190	
РАЗМЕР (В УПАКОВКЕ, Д X Ш X B), ММ	920 x 900 x 210	
МАССА (БЕЗ УПАКОВКИ), КГ	56.0	
МАССА (В УПАКОВКЕ), КГ	56.5	

Другие варианты исполнения

Артикул 103570	835 N-1500, 4000K	496 996,00 □
Артикул 103564	835 PE-1500, 4000K	563 630,00 □
Артикул 103288	835 PN-1500, 4000K	563 630,00 □

Просмотреть актуальные характеристики и приобрести данный товар или его варианты вы можете на соответствующей странице нашего сайта.

Приведённая здесь информация не является публичной офертой и может изменяться без предварительного уведомления. Цена, наличие и другие данные приведены по состоянию на 03.12.2025 04:53.

