

Светодиодный светодиодный прожектор Pandora LED 835 750, 835 PN-750, 4000K



артикул 112212
Наличие: под заказ
Срок поставки: от 10 до 30
рабочих дней
Гарантия: 5 лет
Сделано в России

Характеристики

Светотехнические характеристики

СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	133380
ТИП КСС	К
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	5900
СВЕТОВАЯ ОТДАЧА, ЛМ/Вт	177,8
УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ, ГРАДУСЫ	30
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ CRI, НЕ МЕНЕЕ	70
КОЛИЧЕСТВО СВЕТОДИОДОВ, ШТ.	8
РЕСУРС РАБОТЫ (НЕ МЕНЕЕ), Ч.	50000

Электрические характеристики

МОЩНОСТЬ, Вт	750
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ В МЕСЯЦ ПРИ РАБОТЕ 12 ЧАСОВ В СУТКИ, кВт*ч	274,5
КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛ. ТОКОМ	I
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК), В	155 - 265

Общие характеристики

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP65
КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ	УХЛ1

ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ГРАДУСЫ ЦЕЛЬСИЯ	-60 ... +45
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	Алюминий
МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОГО СТЕКЛА	Поликарбонат
КРЕПЛЕНИЕ В КОМПЛЕКТЕ	Скоба/кронштейн

Размеры и масса

РАЗМЕР (БЕЗ УПАКОВКИ, Д X Ш X В), ММ	784 x 447 x 181
РАЗМЕР (В УПАКОВКЕ, Д X Ш X В), ММ	805 x 470 x 200
МАССА (БЕЗ УПАКОВКИ), КГ	28.0
МАССА (В УПАКОВКЕ), КГ	28.5

Другие варианты исполнения

Артикул 103306	835 E-750, 4000К
Артикул 103312	835 N-750, 4000К
Артикул 112206	835 PE-750, 4000К

Просмотреть актуальные характеристики и приобрести данный товар или его варианты вы можете на соответствующей [странице](#) нашего сайта.

Приведённая здесь информация не является публичной офертой и может изменяться без предварительного уведомления. Цена, наличие и другие данные приведены по состоянию на 13.04.2026 02:55.

TOP-SVET