

# Промышленный светильник Свет НН ССдП 01 Бриз 20, КСС Г 90°, 6000 К



артикул 111304

Наличие: под заказ

Срок поставки: от 10 до 20  
рабочих дней

Гарантия: 3 года

Сделано в России

## Характеристики

### Светотехнические характеристики

СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	3045
ТИП КСС	Г
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	6000
СВЕТОВАЯ ОТДАЧА, ЛМ/Вт	152,3
УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ, ГРАДУСЫ	90
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ CRI, НЕ МЕНЕЕ	70
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СВЕТОДИОДОВ	Lumileds
КОЛИЧЕСТВО СВЕТОДИОДОВ, ШТ.	24
РЕСУРС РАБОТЫ (НЕ МЕНЕЕ), Ч.	60000

### Электрические характеристики

МОЩНОСТЬ, Вт	20
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ В МЕСЯЦ ПРИ РАБОТЕ 12 ЧАСОВ В СУТКИ, кВт*ч	7,3
КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛ. ТОКОМ	I
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК), В	198 - 264
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПОСТОЯННЫЙ ТОК), В	176 - 280

### Общие характеристики

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP65
----------------	------

КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ	У2
ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ГРАДУСЫ ЦЕЛЬСИЯ	-40 ... +40
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	Алюминий
МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОГО СТЕКЛА	Поликарбонат
КРЕПЛЕНИЕ В КОМПЛЕКТЕ	Скоба/кронштейн

## Размеры и масса

РАЗМЕР (БЕЗ УПАКОВКИ, Д X Ш X В), ММ	200 x 112 x 76
МАССА (БЕЗ УПАКОВКИ), КГ	1.6

## Другие варианты исполнения

Артикул 101718	5000 К
Артикул 111297	КСС Г 60°, 3000 К
Артикул 115499	КСС Г 60°, 3000 К, закалённое стекло
Артикул 111298	КСС Г 60°, 4000 К
Артикул 115500	КСС Г 60°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 111299	КСС Г 60°, 5000 К
Артикул 115501	КСС Г 60°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 111300	КСС Г 60°, 6000 К
Артикул 115502	КСС Г 60°, 6000 К, закалённое стекло
Артикул 111301	КСС Г 90°, 3000 К
Артикул 115503	КСС Г 90°, 3000 К, закалённое стекло
Артикул 111302	КСС Г 90°, 4000 К
Артикул 115504	КСС Г 90°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 111303	КСС Г 90°, 5000 К
Артикул 115505	КСС Г 90°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 115506	КСС Г 90°, 6000 К, закалённое стекло
Артикул 101719	КСС Д 120°, 3000 К
Артикул 115491	КСС Д 120°, 3000 К, закалённое стекло
Артикул 101720	КСС Д 120°, 4000 К

Артикул 115492	КСС Д 120°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 115493	КСС Д 120°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 101721	КСС Д 120°, 6000 К
Артикул 115494	КСС Д 120°, 6000 К, закалённое стекло
Артикул 111293	КСС К 25°, 3000 К
Артикул 115495	КСС К 25°, 3000 К, закалённое стекло
Артикул 111294	КСС К 25°, 4000 К
Артикул 115496	КСС К 25°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 111295	КСС К 25°, 5000 К
Артикул 115497	КСС К 25°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 111296	КСС К 25°, 6000 К
Артикул 115498	КСС К 25°, 6000 К, закалённое стекло
Артикул 111305	КСС Л 145°, 3000 К
Артикул 115507	КСС Л 145°, 3000 К, закалённое стекло
Артикул 111306	КСС Л 145°, 4000 К
Артикул 115508	КСС Л 145°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 111307	КСС Л 145°, 5000 К
Артикул 115509	КСС Л 145°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 111308	КСС Л 145°, 6000 К
Артикул 115510	КСС Л 145°, 6000 К, закалённое стекло
Артикул 111309	КСС Ш 155°, 3000 К
Артикул 115511	КСС Ш 155°, 3000 К, закалённое стекло
Артикул 111310	КСС Ш 155°, 4000 К
Артикул 115512	КСС Ш 155°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 111311	КСС Ш 155°, 5000 К
Артикул 115513	КСС Ш 155°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 111312	КСС Ш 155°, 6000 К
Артикул 115514	КСС Ш 155°, 6000 К, закалённое стекло

Просмотреть актуальные характеристики и приобрести данный товар или его варианты вы можете на соответствующей [странице](#) нашего сайта.

*Приведённая здесь информация не является публичной офертой и может изменяться без предварительного уведомления. Цена, наличие и другие данные приведены по состоянию на 15.02.2026 15:33.*



TOP-SVET