

Свет НН ССдП 01 Бриз 30, 5000 К

ССдП 01-030-002 IP65



артикул 101726

Наличие: под заказ

Срок поставки: от 10 до 20 рабочих дней

Гарантия: 3 года

Сделано в России

Характеристики

Светотехнические характеристики

СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	4350
ТИП КСС	Д
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	5000
СВЕТОВАЯ ОТДАЧА, ЛМ/Вт	145,0
УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ, ГРАДУСЫ	120
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ CRI, НЕ МЕНЕЕ	70
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СВЕТОДИОДОВ	Lumileds
КОЛИЧЕСТВО СВЕТОДИОДОВ, ШТ.	36
РЕСУРС РАБОТЫ (НЕ МЕНЕЕ), Ч.	60000

Электрические характеристики

МОЩНОСТЬ, Вт	30
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ В МЕСЯЦ ПРИ РАБОТЕ 12 ЧАСОВ В СУТКИ, кВт*ч	11,0
КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛ. ТОКОМ	I
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК), В	198 - 264
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПОСТОЯННЫЙ ТОК), В	176 - 280

Общие характеристики

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP65
----------------	------

КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ	У2
ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ГРАДУСЫ ЦЕЛЬСИЯ	-40 ... +40
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	Алюминий
МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОГО СТЕКЛА	Поликарбонат
КРЕПЛЕНИЕ В КОМПЛЕКТЕ	Скоба/кронштейн

Размеры и масса

РАЗМЕР (БЕЗ УПАКОВКИ, Д X Ш X В), ММ	250 x 112 x 76
МАССА (БЕЗ УПАКОВКИ), КГ	1.8

Другие варианты исполнения

Артикул 113788	КСС Г 60°, 3000 К
Артикул 115523	КСС Г 60°, 3000 К, закалённое стекло
Артикул 113789	КСС Г 60°, 4000 К
Артикул 115524	КСС Г 60°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 113790	КСС Г 60°, 5000 К
Артикул 115525	КСС Г 60°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 113791	КСС Г 60°, 6000 К
Артикул 115526	КСС Г 60°, 6000 К, закалённое стекло
Артикул 113792	КСС Г 90°, 3000 К
Артикул 115527	КСС Г 90°, 3000 К, закалённое стекло
Артикул 113793	КСС Г 90°, 4000 К
Артикул 115528	КСС Г 90°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 113794	КСС Г 90°, 5000 К
Артикул 115529	КСС Г 90°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 113795	КСС Г 90°, 6000 К
Артикул 115530	КСС Г 90°, 6000 К, закалённое стекло
Артикул 101727	КСС Д 120°, 3000 К
Артикул 115515	КСС Д 120°, 3000 К, закалённое стекло
Артикул 101728	КСС Д 120°, 4000 К

Артикул 115516	КСС Д 120°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 115517	КСС Д 120°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 101729	КСС Д 120°, 6000 К
Артикул 115518	КСС Д 120°, 6000 К, закалённое стекло
Артикул 113784	КСС К 25°, 3000 К
Артикул 115519	КСС К 25°, 3000 К, закалённое стекло
Артикул 113785	КСС К 25°, 4000 К
Артикул 115520	КСС К 25°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 113786	КСС К 25°, 5000 К
Артикул 115521	КСС К 25°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 113787	КСС К 25°, 6000 К
Артикул 115522	КСС К 25°, 6000 К, закалённое стекло
Артикул 113796	КСС Л 145°, 3000 К
Артикул 115531	КСС Л 145°, 3000 К, закалённое стекло
Артикул 113797	КСС Л 145°, 4000 К
Артикул 115532	КСС Л 145°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 113798	КСС Л 145°, 5000 К
Артикул 113799	КСС Л 145°, 5000 К
Артикул 115533	КСС Л 145°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 115534	КСС Л 145°, 6000 К, закалённое стекло
Артикул 113800	КСС Ш 155°, 3000 К
Артикул 115535	КСС Ш 155°, 3000 К, закалённое стекло
Артикул 113801	КСС Ш 155°, 4000 К
Артикул 115536	КСС Ш 155°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 113802	КСС Ш 155°, 5000 К
Артикул 115537	КСС Ш 155°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 113803	КСС Ш 155°, 6000 К
Артикул 115538	КСС Ш 155°, 6000 К, закалённое стекло

Просмотреть актуальные характеристики и приобрести данный товар или его варианты вы можете на соответствующей [странице](#) нашего сайта.

Приведённая здесь информация не является публичной офертой и может изменяться без предварительного уведомления. Цена, наличие и другие данные приведены по состоянию на 04.04.2025 09:57.



TOP-SVET