

# Свет НН ССдП 01 Бриз 40, КСС Д 120°, 3000 К



артикул 101735

Наличие: под заказ

Срок поставки: от 10 до 20 рабочих дней

Гарантия: 3 года

Сделано в России

## Характеристики

### Светотехнические характеристики

СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	5800
ТИП КСС	Д
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	3000
СВЕТОВАЯ ОТДАЧА, ЛМ/Вт	145,0
УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ, ГРАДУСЫ	120
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ CRI, НЕ МЕНЕЕ	82
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СВЕТОДИОДОВ	Lumileds
КОЛИЧЕСТВО СВЕТОДИОДОВ, ШТ.	48
РЕСУРС РАБОТЫ (НЕ МЕНЕЕ), Ч.	60000

### Электрические характеристики

МОЩНОСТЬ, Вт	40
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ В МЕСЯЦ ПРИ РАБОТЕ 12 ЧАСОВ В СУТКИ, кВт*ч	14,6
КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛ. ТОКОМ	I
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК), В	198 - 264
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПОСТОЯННЫЙ ТОК), В	176 - 280

### Общие характеристики

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP65
----------------	------

КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ	УХЛ2
ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ГРАДУСЫ ЦЕЛЬСИЯ	-40 ... +40
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	Алюминий
МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОГО СТЕКЛА	Поликарбонат
КРЕПЛЕНИЕ В КОМПЛЕКТЕ	Скоба/кронштейн

## Размеры и масса

РАЗМЕР (БЕЗ УПАКОВКИ, Д X Ш X В), ММ	300 x 112 x 76
МАССА (БЕЗ УПАКОВКИ), КГ	2.0

## Другие варианты исполнения

Артикул 101734	5000 К
Артикул 111317	КСС Г 60°, 3000 К
Артикул 115547	КСС Г 60°, 3000 К, закалённое стекло
Артикул 111318	КСС Г 60°, 4000 К
Артикул 115548	КСС Г 60°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 111319	КСС Г 60°, 5000 К
Артикул 115549	КСС Г 60°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 111320	КСС Г 60°, 6000 К
Артикул 115550	КСС Г 60°, 6000 К, закалённое стекло
Артикул 111321	КСС Г 90°, 3000 К
Артикул 115551	КСС Г 90°, 3000 К, закалённое стекло
Артикул 111322	КСС Г 90°, 4000 К
Артикул 115552	КСС Г 90°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 111323	КСС Г 90°, 5000 К
Артикул 115553	КСС Г 90°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 111324	КСС Г 90°, 6000 К
Артикул 115554	КСС Г 90°, 6000 К, закалённое стекло
Артикул 115539	КСС Д 120°, 3000 К, закалённое стекло
Артикул 101736	КСС Д 120°, 4000 К

Артикул 115540	КСС Д 120°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 115541	КСС Д 120°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 101737	КСС Д 120°, 6000 К
Артикул 115542	КСС Д 120°, 6000 К, закалённое стекло
Артикул 111313	КСС К 25°, 3000 К
Артикул 115543	КСС К 25°, 3000 К, закалённое стекло
Артикул 111314	КСС К 25°, 4000 К
Артикул 115544	КСС К 25°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 111315	КСС К 25°, 5000 К
Артикул 115545	КСС К 25°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 111316	КСС К 25°, 6000 К
Артикул 115546	КСС К 25°, 6000 К, закалённое стекло
Артикул 111325	КСС Л 145°, 3000 К
Артикул 115555	КСС Л 145°, 3000 К, закалённое стекло
Артикул 111326	КСС Л 145°, 4000 К
Артикул 115556	КСС Л 145°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 111327	КСС Л 145°, 5000 К
Артикул 115557	КСС Л 145°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 111328	КСС Л 145°, 6000 К
Артикул 115558	КСС Л 145°, 6000 К, закалённое стекло
Артикул 111329	КСС Ш 155°, 3000 К
Артикул 115559	КСС Ш 155°, 3000 К, закалённое стекло
Артикул 111330	КСС Ш 155°, 4000 К
Артикул 115560	КСС Ш 155°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 111331	КСС Ш 155°, 5000 К
Артикул 115561	КСС Ш 155°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 111332	КСС Ш 155°, 6000 К
Артикул 115562	КСС Ш 155°, 6000 К, закалённое стекло

Просмотреть актуальные характеристики и приобрести данный товар или его варианты вы можете на соответствующей [странице](#) нашего сайта.

*Приведённая здесь информация не является публичной офертой и может изменяться без предварительного уведомления. Цена, наличие и другие данные приведены по состоянию на 21.11.2024 18:14.*



TOP-SVET