

# Промышленный светильник Свет НН ССдП 01 Бриз 60, КСС Г 60°, 6000 К, закалённое стекло



артикул 115598

Наличие: под заказ

Срок поставки: от 10 до 20  
рабочих дней

Гарантия: 3 года

Сделано в России

## Характеристики

### Светотехнические характеристики

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ                 | 9135     |
| ТИП КСС                            | Г        |
| ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К            | 6000     |
| СВЕТОВАЯ ОТДАЧА, ЛМ/Вт             | 152,3    |
| УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ, ГРАДУСЫ            | 60       |
| ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ CRI, НЕ МЕНЕЕ | 70       |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СВЕТОДИОДОВ          | Lumileds |
| КОЛИЧЕСТВО СВЕТОДИОДОВ, ШТ.        | 72       |
| РЕСУРС РАБОТЫ (НЕ МЕНЕЕ), Ч.       | 60000    |

### Электрические характеристики

|                                                                 |           |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| МОЩНОСТЬ, Вт                                                    | 60        |
| ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ В МЕСЯЦ ПРИ РАБОТЕ 12<br>ЧАСОВ В СУТКИ, кВт*ч | 22,0      |
| КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛ. ТОКОМ                             | I         |
| НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК), В                          | 198 - 264 |
| НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПОСТОЯННЫЙ ТОК), В                          | 176 - 280 |

### Общие характеристики

|                                               |                   |
|-----------------------------------------------|-------------------|
| СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ                                | IP65              |
| КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ                      | У2                |
| ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ГРАДУСЫ ЦЕЛЬСИЯ | -40 ... +40       |
| МАТЕРИАЛ КОРПУСА                              | Алюминий          |
| МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОГО СТЕКЛА                     | Закалённое стекло |
| КРЕПЛЕНИЕ В КОМПЛЕКТЕ                         | Скоба/кронштейн   |

## Размеры и масса

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| РАЗМЕР (БЕЗ УПАКОВКИ, Д X Ш X В), ММ | 450 x 112 x 76 |
| МАССА (БЕЗ УПАКОВКИ), КГ             | 2.7            |

## Другие варианты исполнения

|                |                                       |
|----------------|---------------------------------------|
| Артикул 101750 | 5000 К                                |
| Артикул 111337 | КСС Г 60°, 3000 К                     |
| Артикул 115595 | КСС Г 60°, 3000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 111338 | КСС Г 60°, 4000 К                     |
| Артикул 115596 | КСС Г 60°, 4000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 111339 | КСС Г 60°, 5000 К                     |
| Артикул 115597 | КСС Г 60°, 5000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 111340 | КСС Г 60°, 6000 К                     |
| Артикул 111341 | КСС Г 90°, 3000 К                     |
| Артикул 115599 | КСС Г 90°, 3000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 111342 | КСС Г 90°, 4000 К                     |
| Артикул 115600 | КСС Г 90°, 4000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 111343 | КСС Г 90°, 5000 К                     |
| Артикул 115601 | КСС Г 90°, 5000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 111344 | КСС Г 90°, 6000 К                     |
| Артикул 115602 | КСС Г 90°, 6000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 101751 | КСС Д 120°, 3000 К                    |
| Артикул 115587 | КСС Д 120°, 3000 К, закалённое стекло |

|                |                                       |
|----------------|---------------------------------------|
| Артикул 101752 | КСС Д 120°, 4000 К                    |
| Артикул 115588 | КСС Д 120°, 4000 К, закалённое стекло |
| Артикул 115589 | КСС Д 120°, 5000 К, закалённое стекло |
| Артикул 101753 | КСС Д 120°, 6000 К                    |
| Артикул 115590 | КСС Д 120°, 6000 К, закалённое стекло |
| Артикул 111333 | КСС К 25°, 3000 К                     |
| Артикул 115591 | КСС К 25°, 3000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 111334 | КСС К 25°, 4000 К                     |
| Артикул 115592 | КСС К 25°, 4000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 111335 | КСС К 25°, 5000 К                     |
| Артикул 115593 | КСС К 25°, 5000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 111336 | КСС К 25°, 6000 К                     |
| Артикул 115594 | КСС К 25°, 6000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 111345 | КСС Л 145°, 3000 К                    |
| Артикул 115603 | КСС Л 145°, 3000 К, закалённое стекло |
| Артикул 111346 | КСС Л 145°, 4000 К                    |
| Артикул 115604 | КСС Л 145°, 4000 К, закалённое стекло |
| Артикул 111347 | КСС Л 145°, 5000 К                    |
| Артикул 115605 | КСС Л 145°, 5000 К, закалённое стекло |
| Артикул 111348 | КСС Л 145°, 6000 К                    |
| Артикул 115606 | КСС Л 145°, 6000 К, закалённое стекло |
| Артикул 111349 | КСС Ш 155°, 3000 К                    |
| Артикул 115607 | КСС Ш 155°, 3000 К, закалённое стекло |
| Артикул 111350 | КСС Ш 155°, 4000 К                    |
| Артикул 115608 | КСС Ш 155°, 4000 К, закалённое стекло |
| Артикул 111351 | КСС Ш 155°, 5000 К                    |
| Артикул 115609 | КСС Ш 155°, 5000 К, закалённое стекло |
| Артикул 111352 | КСС Ш 155°, 6000 К                    |
| Артикул 115610 | КСС Ш 155°, 6000 К, закалённое стекло |

Просмотреть актуальные характеристики и приобрести данный товар или его варианты вы можете на соответствующей [странице](#) нашего сайта.

*Приведённая здесь информация не является публичной офертой и может изменяться без предварительного уведомления. Цена, наличие и другие данные приведены по состоянию на 21.02.2026 07:53.*



TOP-SVET