

Промышленный светильник Свет НН ССдП 01 Флагман 100, КСС К 25°, 5000 К



артикул 113686

Наличие: под заказ

Срок поставки: от 10 до 20
рабочих дней

Гарантия: 3 года

Сделано в России

Характеристики

Светотехнические характеристики

СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	15225
ТИП КСС	К
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	5000
СВЕТОВАЯ ОТДАЧА, ЛМ/Вт	152,3
УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ, ГРАДУСЫ	25
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ CRI, НЕ МЕНЕЕ	70
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СВЕТОДИОДОВ	Lumileds
КОЛИЧЕСТВО СВЕТОДИОДОВ, ШТ.	120
РЕСУРС РАБОТЫ (НЕ МЕНЕЕ), Ч.	60000

Электрические характеристики

МОЩНОСТЬ, Вт	100
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ В МЕСЯЦ ПРИ РАБОТЕ 12 ЧАСОВ В СУТКИ, кВт*ч	36,6
КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛ. ТОКОМ	I
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК), В	198 - 264
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПОСТОЯННЫЙ ТОК), В	176 - 280

Общие характеристики

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP65
----------------	------

КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ	У2
ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ГРАДУСЫ ЦЕЛЬСИЯ	-40 ... +40
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	Алюминий
МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОГО СТЕКЛА	Поликарбонат
КРЕПЛЕНИЕ В КОМПЛЕКТЕ	Скоба/кронштейн

Размеры и масса

РАЗМЕР (БЕЗ УПАКОВКИ, Д X Ш X В), ММ	500 x 190 x 83
МАССА (БЕЗ УПАКОВКИ), КГ	4.4

Другие варианты исполнения

Артикул 101670	5000 К
Артикул 113688	КСС Г 60°, 3000 К
Артикул 115259	КСС Г 60°, 3000 К, закалённое стекло
Артикул 113689	КСС Г 60°, 4000 К
Артикул 115260	КСС Г 60°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 113690	КСС Г 60°, 5000 К
Артикул 115261	КСС Г 60°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 113691	КСС Г 60°, 6000 К
Артикул 115262	КСС Г 60°, 6000 К, закалённое стекло
Артикул 113692	КСС Г 90°, 3000 К
Артикул 115263	КСС Г 90°, 3000 К, закалённое стекло
Артикул 113693	КСС Г 90°, 4000 К
Артикул 115264	КСС Г 90°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 113694	КСС Г 90°, 5000 К
Артикул 115265	КСС Г 90°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 113695	КСС Г 90°, 6000 К
Артикул 115266	КСС Г 90°, 6000 К, закалённое стекло
Артикул 101671	КСС Д 120°, 3000 К
Артикул 115251	КСС Д 120°, 3000 К, закалённое стекло

Артикул 101672	КСС Д 120°, 4000 К
Артикул 115252	КСС Д 120°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 115253	КСС Д 120°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 101673	КСС Д 120°, 6000 К
Артикул 115254	КСС Д 120°, 6000 К, закалённое стекло
Артикул 113684	КСС К 25°, 3000 К
Артикул 115255	КСС К 25°, 3000 К, закалённое стекло
Артикул 113685	КСС К 25°, 4000 К
Артикул 115256	КСС К 25°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 115257	КСС К 25°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 113687	КСС К 25°, 6000 К
Артикул 115258	КСС К 25°, 6000 К, закалённое стекло
Артикул 113696	КСС Л 145°, 3000 К
Артикул 115267	КСС Л 145°, 3000 К, закалённое стекло
Артикул 113697	КСС Л 145°, 4000 К
Артикул 115268	КСС Л 145°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 113698	КСС Л 145°, 5000 К
Артикул 115269	КСС Л 145°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 113699	КСС Л 145°, 6000 К
Артикул 115270	КСС Л 145°, 6000 К, закалённое стекло
Артикул 113700	КСС Ш 155°, 3000 К
Артикул 115271	КСС Ш 155°, 3000 К, закалённое стекло
Артикул 113701	КСС Ш 155°, 4000 К
Артикул 115272	КСС Ш 155°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 113702	КСС Ш 155°, 5000 К
Артикул 115273	КСС Ш 155°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 113703	КСС Ш 155°, 6000 К
Артикул 115274	КСС Ш 155°, 6000 К, закалённое стекло

Просмотреть актуальные характеристики и приобрести данный товар или его варианты вы можете на соответствующей [странице](#) нашего сайта.

Приведённая здесь информация не является публичной офертой и может изменяться без предварительного уведомления. Цена, наличие и другие данные приведены по состоянию на 05.04.2026 16:54.



TOP-SVET