

Промышленный светильник Свет НН ССДП 01 Флагман 120, КСС Г 60°, 4000 К, закалённое стекло





артикул 115284

Наличие: под заказ

Срок поставки: от 10 до 20

рабочих дней

Гарантия: 3 года Сделано в России

Характеристики

Светотехнические характеристики

СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	18270	
тип ксс	Γ	
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	4000	
СВЕТОВАЯ ОТДАЧА, ЛМ/ВТ	152,3	
УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ, ГРАДУСЫ	60	
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ CRI, НЕ МЕНЕЕ	70	
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СВЕТОДИОДОВ	Lumileds	
количество светодиодов, шт.	144	
РЕСУРС РАБОТЫ (НЕ МЕНЕЕ), Ч.	60000	
Электрические характеристики		
мощность, вт	120	
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ В МЕСЯЦ ПРИ РАБОТЕ 12 ЧАСОВ В СУТКИ, КВТ*Ч	43,9	
КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛ. ТОКОМ		
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК), В	198 - 264	
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПОСТОЯННЫЙ ТОК), В	176 - 280	

Общие характеристики

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP65
КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ	У2
ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ГРАДУСЫ ЦЕЛЬСИЯ	-40 +40
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	Алюминий
МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОГО СТЕКЛА	Закалённое стекло
КРЕПЛЕНИЕ В КОМПЛЕКТЕ	Скоба/кронштейн
Размеры и масса	
РАЗМЕР (БЕЗ УПАКОВКИ, Д X Ш X B), ММ	600 x 190 x 83
МАССА (БЕЗ УПАКОВКИ), КГ	5.1

Другие варианты исполнения

Артикул 101678	5000 K
Артикул 111197	KCC Γ 60°, 3000 K
Артикул 115283	КСС Г 60°, 3000 К, закалённое стекло
Артикул 111198	KCC Γ 60°, 4000 K
Артикул 111199	KCC Γ 60°, 5000 K
Артикул 115285	КСС Г 60°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 111200	KCC Γ 60°, 6000 K
Артикул 115286	КСС Г 60°, 6000 К, закалённое стекло
Артикул 111201	KCC Γ 90°, 3000 K
Артикул 115287	КСС Г 90°, 3000 К, закалённое стекло
Артикул 111202	KCC Γ 90°, 4000 K
Артикул 115288	КСС Г 90°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 111203	KCC Γ 90°, 5000 K
Артикул 115289	КСС Г 90°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 111204	КСС Г 90°, 6000 К
Артикул 115290	КСС Г 90°, 6000 К, закалённое стекло
Артикул 101679	КСС Д 120°, 3000 K
Артикул 115275	КСС Д 120°, 3000 К, закалённое стекло

Артикул 101680	КСС Д 120°, 4000 K
Артикул 115276	КСС Д 120°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 115277	КСС Д 120°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 101681	КСС Д 120°, 6000 K
Артикул 115278	КСС Д 120°, 6000 К, закалённое стекло
Артикул 121626	KCC K 25°, 3000 K
Артикул 115279	КСС К 25°, 3000 К, закалённое стекло
Артикул 111194	KCC K 25°, 4000 K
Артикул 115280	КСС К 25°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 111195	KCC K 25°, 5000 K
Артикул 115281	КСС К 25°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 111196	KCC K 25°, 6000 K
Артикул 115282	КСС К 25°, 6000 К, закалённое стекло
Артикул 111205	КСС Л 145°, 3000 K
Артикул 115291	КСС Л 145°, 3000 К, закалённое стекло
Артикул 111206	КСС Л 145°, 4000 K
Артикул 115292	КСС Л 145°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 111208	КСС Л 145°, 5000 K
Артикул 111207	КСС Л 145°, 5000 K
Артикул 115293	КСС Л 145°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 115294	КСС Л 145°, 6000 К, закалённое стекло
Артикул 111209	КСС Ш 155°, 3000 К
Артикул 115295	КСС Ш 155°, 3000 К, закалённое стекло
Артикул 111210	КСС Ш 155°, 4000 К
Артикул 115296	КСС Ш 155°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 111211	КСС Ш 155°, 5000 К
Артикул 115297	КСС Ш 155°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 111212	КСС Ш 155°, 6000 К
Артикул 115298	КСС Ш 155°, 6000 К, закалённое стекло

Просмотреть актуальные характеристики и приобрести данный товар или его варианты вы можете на соответствующей странице нашего сайта.

Приведённая здесь информация не является публичной офертой и может изменяться без предварительного уведомления. Цена, наличие и другие данные приведены по состоянию на 01.11.2025 13:48.

