

Свет НН ССдП 01 Флагман 120, КСС К 25°, 4000 К



артикул 111194

Наличие: под заказ

Срок поставки: от 10 до 20 рабочих дней

Гарантия: 3 года

Сделано в России

Характеристики

Светотехнические характеристики

СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	17400
ТИП КСС	К
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	4000
СВЕТОВАЯ ОТДАЧА, ЛМ/Вт	145,0
УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ, ГРАДУСЫ	25
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ CRI, НЕ МЕНЕЕ	82
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СВЕТОДИОДОВ	Lumileds
КОЛИЧЕСТВО СВЕТОДИОДОВ, ШТ.	144
РЕСУРС РАБОТЫ (НЕ МЕНЕЕ), Ч.	60000

Электрические характеристики

МОЩНОСТЬ, Вт	120
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ В МЕСЯЦ ПРИ РАБОТЕ 12 ЧАСОВ В СУТКИ, кВт*ч	43,9
КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛ. ТОКОМ	I
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК), В	198 - 264
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПОСТОЯННЫЙ ТОК), В	176 - 280

Общие характеристики

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP65
----------------	------

КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ	УХЛ2
ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ГРАДУСЫ ЦЕЛЬСИЯ	-40 ... +40
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	Алюминий
МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОГО СТЕКЛА	Поликарбонат
КРЕПЛЕНИЕ В КОМПЛЕКТЕ	Скоба/кронштейн

Размеры и масса

РАЗМЕР (БЕЗ УПАКОВКИ, Д X Ш X В), ММ	600 x 190 x 83
МАССА (БЕЗ УПАКОВКИ), КГ	5.1

Другие варианты исполнения

Артикул 101678	5000 К
Артикул 111197	КСС Г 60°, 3000 К
Артикул 115283	КСС Г 60°, 3000 К, закалённое стекло
Артикул 111198	КСС Г 60°, 4000 К
Артикул 115284	КСС Г 60°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 111199	КСС Г 60°, 5000 К
Артикул 115285	КСС Г 60°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 111200	КСС Г 60°, 6000 К
Артикул 115286	КСС Г 60°, 6000 К, закалённое стекло
Артикул 111201	КСС Г 90°, 3000 К
Артикул 115287	КСС Г 90°, 3000 К, закалённое стекло
Артикул 111202	КСС Г 90°, 4000 К
Артикул 115288	КСС Г 90°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 111203	КСС Г 90°, 5000 К
Артикул 115289	КСС Г 90°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 111204	КСС Г 90°, 6000 К
Артикул 115290	КСС Г 90°, 6000 К, закалённое стекло
Артикул 101679	КСС Д 120°, 3000 К
Артикул 115275	КСС Д 120°, 3000 К, закалённое стекло

Артикул 101680	КСС Д 120°, 4000 К
Артикул 115276	КСС Д 120°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 115277	КСС Д 120°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 101681	КСС Д 120°, 6000 К
Артикул 115278	КСС Д 120°, 6000 К, закалённое стекло
Артикул 121626	КСС К 25°, 3000 К
Артикул 115279	КСС К 25°, 3000 К, закалённое стекло
Артикул 115280	КСС К 25°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 111195	КСС К 25°, 5000 К
Артикул 115281	КСС К 25°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 111196	КСС К 25°, 6000 К
Артикул 115282	КСС К 25°, 6000 К, закалённое стекло
Артикул 111205	КСС Л 145°, 3000 К
Артикул 115291	КСС Л 145°, 3000 К, закалённое стекло
Артикул 111206	КСС Л 145°, 4000 К
Артикул 115292	КСС Л 145°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 111207	КСС Л 145°, 5000 К
Артикул 111208	КСС Л 145°, 5000 К
Артикул 115293	КСС Л 145°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 115294	КСС Л 145°, 6000 К, закалённое стекло
Артикул 111209	КСС Ш 155°, 3000 К
Артикул 115295	КСС Ш 155°, 3000 К, закалённое стекло
Артикул 111210	КСС Ш 155°, 4000 К
Артикул 115296	КСС Ш 155°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 111211	КСС Ш 155°, 5000 К
Артикул 115297	КСС Ш 155°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 111212	КСС Ш 155°, 6000 К
Артикул 115298	КСС Ш 155°, 6000 К, закалённое стекло

Просмотреть актуальные характеристики и приобрести данный товар или его варианты вы можете на соответствующей [странице](#) нашего сайта.

Приведённая здесь информация не является публичной офертой и может изменяться без предварительного уведомления. Цена, наличие и другие данные приведены по состоянию на 21.11.2024 19:08.



TOP-SVET