

# Свет НН ССдП 01 Флагман 140, КСС Г 90°, 6000 К



артикул 113715

Наличие: под заказ

Срок поставки: от 10 до 20 рабочих дней

Гарантия: 3 года

Сделано в России

## Характеристики

### Светотехнические характеристики

СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	20300
ТИП КСС	Г
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	6000
СВЕТОВАЯ ОТДАЧА, ЛМ/Вт	145,0
УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ, ГРАДУСЫ	90
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ CRI, НЕ МЕНЕЕ	70
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СВЕТОДИОДОВ	Lumileds
КОЛИЧЕСТВО СВЕТОДИОДОВ, ШТ.	168
РЕСУРС РАБОТЫ (НЕ МЕНЕЕ), Ч.	60000

### Электрические характеристики

МОЩНОСТЬ, Вт	140
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ В МЕСЯЦ ПРИ РАБОТЕ 12 ЧАСОВ В СУТКИ, кВт*ч	51,2
КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛ. ТОКОМ	I
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК), В	198 - 264
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПОСТОЯННЫЙ ТОК), В	176 - 280

### Общие характеристики

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP65
----------------	------

КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ	У2
ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ГРАДУСЫ ЦЕЛЬСИЯ	-40 ... +40
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	Алюминий
МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОГО СТЕКЛА	Поликарбонат
КРЕПЛЕНИЕ В КОМПЛЕКТЕ	Скоба/кронштейн

## Размеры и масса

РАЗМЕР (БЕЗ УПАКОВКИ, Д X Ш X В), ММ	666 x 190 x 83
МАССА (БЕЗ УПАКОВКИ), КГ	5.9

## Другие варианты исполнения

Артикул 101914	5000 К
Артикул 113708	КСС Г 60°, 3000 К
Артикул 115307	КСС Г 60°, 3000 К, закалённое стекло
Артикул 113709	КСС Г 60°, 4000 К
Артикул 115308	КСС Г 60°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 113710	КСС Г 60°, 5000 К
Артикул 115309	КСС Г 60°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 113711	КСС Г 60°, 6000 К
Артикул 115310	КСС Г 60°, 6000 К, закалённое стекло
Артикул 113712	КСС Г 90°, 3000 К
Артикул 115311	КСС Г 90°, 3000 К, закалённое стекло
Артикул 113713	КСС Г 90°, 4000 К
Артикул 115312	КСС Г 90°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 113714	КСС Г 90°, 5000 К
Артикул 115313	КСС Г 90°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 115314	КСС Г 90°, 6000 К, закалённое стекло
Артикул 101915	КСС Д 120°, 3000 К
Артикул 115299	КСС Д 120°, 3000 К, закалённое стекло
Артикул 101916	КСС Д 120°, 4000 К

Артикул 115300	КСС Д 120°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 115301	КСС Д 120°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 101917	КСС Д 120°, 6000 К
Артикул 115302	КСС Д 120°, 6000 К, закалённое стекло
Артикул 113704	КСС К 25°, 3000 К
Артикул 115303	КСС К 25°, 3000 К, закалённое стекло
Артикул 113705	КСС К 25°, 4000 К
Артикул 115304	КСС К 25°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 113706	КСС К 25°, 5000 К
Артикул 115305	КСС К 25°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 113707	КСС К 25°, 6000 К
Артикул 115306	КСС К 25°, 6000 К, закалённое стекло
Артикул 113716	КСС Л 145°, 3000 К
Артикул 115315	КСС Л 145°, 3000 К, закалённое стекло
Артикул 113717	КСС Л 145°, 4000 К
Артикул 115316	КСС Л 145°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 113718	КСС Л 145°, 5000 К
Артикул 115317	КСС Л 145°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 113719	КСС Л 145°, 6000 К
Артикул 115318	КСС Л 145°, 6000 К, закалённое стекло
Артикул 113720	КСС Ш 155°, 3000 К
Артикул 115319	КСС Ш 155°, 3000 К, закалённое стекло
Артикул 113721	КСС Ш 155°, 4000 К
Артикул 115320	КСС Ш 155°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 113722	КСС Ш 155°, 5000 К
Артикул 115321	КСС Ш 155°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 113723	КСС Ш 155°, 6000 К
Артикул 115322	КСС Ш 155°, 6000 К, закалённое стекло

Просмотреть актуальные характеристики и приобрести данный товар или его варианты вы можете на соответствующей [странице](#) нашего сайта.

*Приведённая здесь информация не является публичной офертой и может изменяться без предварительного уведомления. Цена, наличие и другие данные приведены по состоянию на 04.04.2025 19:26.*



TOP-SVET