

Промышленный светильник Свет НН ССДП 01 Флагман 150, КСС Ш 155°, 5000 К





артикул 113742

Наличие: под заказ

Срок поставки: от 10 до 20

рабочих дней Гарантия: 3 года

Сделано в России

Характеристики

Светотехнические характеристики

СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	22838
тип ксс	Ш
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	5000
СВЕТОВАЯ ОТДАЧА, ЛМ/ВТ	152,3
УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ, ГРАДУСЫ	155
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ CRI, НЕ МЕНЕЕ	70
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СВЕТОДИОДОВ	Lumileds
количество светодиодов, шт.	192
РЕСУРС РАБОТЫ (НЕ МЕНЕЕ), Ч.	60000
Электрические характеристики	
мощность, вт	150
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ В МЕСЯЦ ПРИ РАБОТЕ 12 ЧАСОВ В СУТКИ, КВТ*Ч	54,9
КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛ. ТОКОМ	1
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК), В	198 - 264
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПОСТОЯННЫЙ ТОК), В	176 - 280
Общие характеристики	

IP65 СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ	У2
ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ГРАДУСЫ ЦЕЛЬСИЯ	-40 +40
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	Алюминий
МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОГО СТЕКЛА	Поликарбонат
КРЕПЛЕНИЕ В КОМПЛЕКТЕ	Скоба/кронштейн
Размеры и масса	
РАЗМЕР (БЕЗ УПАКОВКИ, Д X Ш X B), ММ	750 x 190 x 83
МАССА (БЕЗ УПАКОВКИ), КГ	6.4

Другие варианты исполнения

Артикул 101686	5000 K
Артикул 113728	KCC Γ 60°, 3000 K
Артикул 115331	КСС Г 60°, 3000 К, закалённое стекло
Артикул 113729	KCC Γ 60°, 4000 K
Артикул 115332	КСС Г 60°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 113730	KCC Γ 60°, 5000 K
Артикул 115333	КСС Г 60°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 113731	KCC Γ 60°, 6000 K
Артикул 115334	КСС Г 60°, 6000 К, закалённое стекло
Артикул 113732	KCC Γ 90°, 3000 K
Артикул 115335	КСС Г 90°, 3000 К, закалённое стекло
Артикул 113733	KCC Γ 90°, 4000 K
Артикул 115336	КСС Г 90°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 113734	KCC Γ 90°, 5000 K
Артикул 115337	КСС Г 90°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 113735	КСС Г 90°, 6000 К
Артикул 115338	КСС Г 90°, 6000 К, закалённое стекло
Артикул 101687	КСС Д 120°, 3000 K
Артикул 115323	КСС Д 120°, 3000 К, закалённое стекло

Артикул 101688	КСС Д 120°, 4000 K
Артикул 115324	КСС Д 120°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 115325	КСС Д 120°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 101689	КСС Д 120°, 6000 K
Артикул 115326	КСС Д 120°, 6000 К, закалённое стекло
Артикул 113724	KCC K 25°, 3000 K
Артикул 115327	КСС К 25°, 3000 К, закалённое стекло
Артикул 113725	KCC K 25°, 4000 K
Артикул 115328	КСС К 25°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 113726	KCC K 25°, 5000 K
Артикул 115329	КСС К 25°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 113727	KCC K 25°, 6000 K
Артикул 115330	КСС К 25°, 6000 К, закалённое стекло
Артикул 113736	КСС Л 145°, 3000 K
Артикул 115339	КСС Л 145°, 3000 K, закалённое стекло
Артикул 113737	КСС Л 145°, 4000 K
Артикул 115340	КСС Л 145°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 113738	КСС Л 145°, 5000 K
Артикул 115341	КСС Л 145°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 113739	КСС Л 145°, 6000 K
Артикул 115342	КСС Л 145°, 6000 К, закалённое стекло
Артикул 113740	КСС Ш 155°, 3000 К
Артикул 115343	КСС Ш 155°, 3000 К, закалённое стекло
Артикул 113741	КСС Ш 155°, 4000 К
Артикул 115344	КСС Ш 155°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 115345	КСС Ш 155°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 113743	КСС Ш 155°, 6000 К
Артикул 115346	КСС Ш 155°, 6000 К, закалённое стекло

Просмотреть актуальные характеристики и приобрести данный товар или его варианты вы можете на соответствующей странице нашего сайта.

Приведённая здесь информация не является публичной офертой и может изменяться без предварительного уведомления. Цена, наличие и другие данные приведены по состоянию на 07.11.2025 06:12.

