

Промышленный светильник Свет НН ССДП 01 Флагман 160, КСС К 25°, 6000 К





артикул 111216

Наличие: под заказ

Срок поставки: от 10 до 20

рабочих дней Гарантия: 3 года Сделано в России

Характеристики

Светотехнические характеристики

| • • | |
|---|-----------|
| СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ | 24360 |
| тип ксс | K |
| ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К | 6000 |
| СВЕТОВАЯ ОТДАЧА, ЛМ/ВТ | 152,3 |
| УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ, ГРАДУСЫ | 25 |
| ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ CRI, НЕ МЕНЕЕ | 70 |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СВЕТОДИОДОВ | Lumileds |
| количество светодиодов, шт. | 192 |
| РЕСУРС РАБОТЫ (НЕ МЕНЕЕ), Ч. | 60000 |
| Электрические характеристики | |
| мощность, вт | 160 |
| ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ В МЕСЯЦ ПРИ РАБОТЕ 12 ЧАСОВ В СУТКИ, КВТ*Ч | 58,6 |
| КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛ. ТОКОМ | I |
| НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК), В | 198 - 264 |
| НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПОСТОЯННЫЙ ТОК), В | 176 - 280 |
| Общие характеристики | |
| СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ | IP65 |

| КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ | У2 |
|--|-----------------|
| ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ГРАДУСЫ ЦЕЛЬСИЯ | -40 +40 |
| МАТЕРИАЛ КОРПУСА | Алюминий |
| МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОГО СТЕКЛА | Поликарбонат |
| КРЕПЛЕНИЕ В КОМПЛЕКТЕ | Скоба/кронштейн |
| Размеры и масса | |
| РАЗМЕР (БЕЗ УПАКОВКИ, Д X Ш X B), ММ | 750 x 190 x 83 |
| МАССА (БЕЗ УПАКОВКИ), КГ | 6.4 |

Другие варианты исполнения

| Артикул 111217 КСС Г 60°, 3000 К Артикул 115355 КСС Г 60°, 3000 К, закалённое стекло Артикул 111218 КСС Г 60°, 4000 К |
|---|
| Артикул 111218 КСС Г 60°, 4000 К |
| |
| |
| Артикул 115356 КСС Г 60°, 4000 К, закалённое стекло |
| Артикул 111219 КСС Г 60°, 5000 К |
| Артикул 115357 КСС Г 60°, 5000 К, закалённое стекло |
| Артикул 111220 КСС Г 60°, 6000 К |
| Артикул 115358 КСС Г 60°, 6000 К, закалённое стекло |
| Артикул 111221 КСС Г 90°, 3000 К |
| Артикул 115359 КСС Г 90°, 3000 К, закалённое стекло |
| Артикул 111222 КСС Г 90°, 4000 К |
| Артикул 115360 КСС Г 90°, 4000 К, закалённое стекло |
| Артикул 111223 КСС Г 90°, 5000 К |
| Артикул 115361 КСС Г 90°, 5000 К, закалённое стекло |
| Артикул 111224 КСС Г 90°, 6000 К |
| Артикул 115362 КСС Г 90°, 6000 К, закалённое стекло |
| Артикул 101923 КСС Д 120°, 3000 К |
| Артикул 115347 КСС Д 120°, 3000 К, закалённое стекло |

| Артикул 101924 | КСС Д 120°, 4000 K |
|----------------|---------------------------------------|
| Артикул 115348 | КСС Д 120°, 4000 К, закалённое стекло |
| Артикул 115349 | КСС Д 120°, 5000 К, закалённое стекло |
| Артикул 101925 | КСС Д 120°, 6000 K |
| Артикул 115350 | КСС Д 120°, 6000 К, закалённое стекло |
| Артикул 111213 | KCC K 25°, 3000 K |
| Артикул 115351 | КСС К 25°, 3000 К, закалённое стекло |
| Артикул 111214 | KCC K 25°, 4000 K |
| Артикул 115352 | КСС К 25°, 4000 К, закалённое стекло |
| Артикул 111215 | KCC K 25°, 5000 K |
| Артикул 115353 | КСС К 25°, 5000 К, закалённое стекло |
| Артикул 115354 | КСС К 25°, 6000 К, закалённое стекло |
| Артикул 111225 | КСС Л 145°, 3000 K |
| Артикул 115363 | КСС Л 145°, 3000 К, закалённое стекло |
| Артикул 111226 | КСС Л 145°, 4000 K |
| Артикул 115364 | КСС Л 145°, 4000 К, закалённое стекло |
| Артикул 111227 | КСС Л 145°, 5000 K |
| Артикул 111228 | КСС Л 145°, 5000 K |
| Артикул 115365 | КСС Л 145°, 5000 К, закалённое стекло |
| Артикул 115366 | КСС Л 145°, 6000 К, закалённое стекло |
| Артикул 111229 | КСС Ш 155°, 3000 К |
| Артикул 115367 | КСС Ш 155°, 3000 К, закалённое стекло |
| Артикул 111230 | КСС Ш 155°, 4000 К |
| Артикул 115368 | КСС Ш 155°, 4000 К, закалённое стекло |
| Артикул 111231 | КСС Ш 155°, 5000 К |
| Артикул 115369 | КСС Ш 155°, 5000 К, закалённое стекло |
| Артикул 111232 | КСС Ш 155°, 6000 К |
| Артикул 115370 | КСС Ш 155°, 6000 К, закалённое стекло |
| | |

Просмотреть актуальные характеристики и приобрести данный товар или его варианты вы можете на соответствующей странице нашего сайта.

Приведённая здесь информация не является публичной офертой и может изменяться без предварительного уведомления. Цена, наличие и другие данные приведены по состоянию на 19.11.2025 20:34.

