

Свет НН ССдП 01 Флагман 180, КСС Л 145°, 3000 К



артикул 113756

Наличие: под заказ

Срок поставки: от 10 до 20
рабочих дней

Гарантия: 3 года

Сделано в России

Характеристики

Светотехнические характеристики

СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	26100
ТИП КСС	Л
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	3000
СВЕТОВАЯ ОТДАЧА, ЛМ/Вт	145,0
УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ, ГРАДУСЫ	145
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ CRI, НЕ МЕНЕЕ	70
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СВЕТОДИОДОВ	Lumileds
КОЛИЧЕСТВО СВЕТОДИОДОВ, ШТ.	216
РЕСУРС РАБОТЫ (НЕ МЕНЕЕ), Ч.	60000

Электрические характеристики

МОЩНОСТЬ, Вт	180
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ В МЕСЯЦ ПРИ РАБОТЕ 12 ЧАСОВ В СУТКИ, кВт*ч	65,9
КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛ. ТОКОМ	I
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК), В	198 - 264
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПОСТОЯННЫЙ ТОК), В	176 - 280

Общие характеристики

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP65
----------------	------

КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ	У2
ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ГРАДУСЫ ЦЕЛЬСИЯ	-40 ... +40
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	Алюминий
МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОГО СТЕКЛА	Поликарбонат
КРЕПЛЕНИЕ В КОМПЛЕКТЕ	Скоба/кронштейн

Размеры и масса

РАЗМЕР (БЕЗ УПАКОВКИ, Д X Ш X В), ММ	900 x 190 x 83
МАССА (БЕЗ УПАКОВКИ), КГ	7.4

Другие варианты исполнения

Артикул 101694	5000 К
Артикул 113748	КСС Г 60°, 3000 К
Артикул 115379	КСС Г 60°, 3000 К, закалённое стекло
Артикул 113749	КСС Г 60°, 4000 К
Артикул 115380	КСС Г 60°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 113750	КСС Г 60°, 5000 К
Артикул 115381	КСС Г 60°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 113751	КСС Г 60°, 6000 К
Артикул 115382	КСС Г 60°, 6000 К, закалённое стекло
Артикул 113752	КСС Г 90°, 3000 К
Артикул 115383	КСС Г 90°, 3000 К, закалённое стекло
Артикул 113753	КСС Г 90°, 4000 К
Артикул 115384	КСС Г 90°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 113754	КСС Г 90°, 5000 К
Артикул 115385	КСС Г 90°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 113755	КСС Г 90°, 6000 К
Артикул 115386	КСС Г 90°, 6000 К, закалённое стекло
Артикул 101695	КСС Д 120°, 3000 К
Артикул 115371	КСС Д 120°, 3000 К, закалённое стекло

Артикул 101696	КСС Д 120°, 4000 К
Артикул 115372	КСС Д 120°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 115373	КСС Д 120°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 101697	КСС Д 120°, 6000 К
Артикул 115374	КСС Д 120°, 6000 К, закалённое стекло
Артикул 113744	КСС К 25°, 3000 К
Артикул 115375	КСС К 25°, 3000 К, закалённое стекло
Артикул 113745	КСС К 25°, 4000 К
Артикул 115376	КСС К 25°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 113746	КСС К 25°, 5000 К
Артикул 115377	КСС К 25°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 113747	КСС К 25°, 6000 К
Артикул 115378	КСС К 25°, 6000 К, закалённое стекло
Артикул 115387	КСС Л 145°, 3000 К, закалённое стекло
Артикул 113757	КСС Л 145°, 4000 К
Артикул 115388	КСС Л 145°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 113759	КСС Л 145°, 5000 К
Артикул 113758	КСС Л 145°, 5000 К
Артикул 115389	КСС Л 145°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 115390	КСС Л 145°, 6000 К, закалённое стекло
Артикул 113760	КСС Ш 155°, 3000 К
Артикул 115391	КСС Ш 155°, 3000 К, закалённое стекло
Артикул 113761	КСС Ш 155°, 4000 К
Артикул 115392	КСС Ш 155°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 113762	КСС Ш 155°, 5000 К
Артикул 115393	КСС Ш 155°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 113763	КСС Ш 155°, 6000 К
Артикул 115394	КСС Ш 155°, 6000 К, закалённое стекло

Просмотреть актуальные характеристики и приобрести данный товар или его варианты вы можете на соответствующей [странице](#) нашего сайта.

Приведённая здесь информация не является публичной офертой и может изменяться без предварительного уведомления. Цена, наличие и другие данные приведены по состоянию на 04.04.2025 17:59.



TOP-SVET