

# Свет НН ССдП 01 Флагман 200, КСС Г 90°, 4000 К



артикул 111242

Наличие: под заказ

Срок поставки: от 10 до 20 рабочих дней

Гарантия: 3 года

Сделано в России

## Характеристики

### Светотехнические характеристики

СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	29000
ТИП КСС	Г
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	4000
СВЕТОВАЯ ОТДАЧА, ЛМ/Вт	145,0
УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ, ГРАДУСЫ	90
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ CRI, НЕ МЕНЕЕ	70
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СВЕТОДИОДОВ	Lumileds
КОЛИЧЕСТВО СВЕТОДИОДОВ, ШТ.	240
РЕСУРС РАБОТЫ (НЕ МЕНЕЕ), Ч.	60000

### Электрические характеристики

МОЩНОСТЬ, Вт	200
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ В МЕСЯЦ ПРИ РАБОТЕ 12 ЧАСОВ В СУТКИ, кВт*ч	73,2
КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛ. ТОКОМ	I
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК), В	198 - 264
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПОСТОЯННЫЙ ТОК), В	176 - 280

### Общие характеристики

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP65
----------------	------

КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ	У2
ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ГРАДУСЫ ЦЕЛЬСИЯ	-40 ... +40
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	Алюминий
МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОГО СТЕКЛА	Поликарбонат
КРЕПЛЕНИЕ В КОМПЛЕКТЕ	Скоба/кронштейн

## Размеры и масса

РАЗМЕР (БЕЗ УПАКОВКИ, Д X Ш X В), ММ	1 000 x 190 x 83
МАССА (БЕЗ УПАКОВКИ), КГ	8.1

## Другие варианты исполнения

Артикул 101702	5000 К
Артикул 111237	КСС Г 60°, 3000 К
Артикул 115403	КСС Г 60°, 3000 К, закалённое стекло
Артикул 111238	КСС Г 60°, 4000 К
Артикул 115404	КСС Г 60°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 111239	КСС Г 60°, 5000 К
Артикул 115405	КСС Г 60°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 111240	КСС Г 60°, 6000 К
Артикул 115406	КСС Г 60°, 6000 К, закалённое стекло
Артикул 111241	КСС Г 90°, 3000 К
Артикул 115407	КСС Г 90°, 3000 К, закалённое стекло
Артикул 115408	КСС Г 90°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 111243	КСС Г 90°, 5000 К
Артикул 115409	КСС Г 90°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 111244	КСС Г 90°, 6000 К
Артикул 115410	КСС Г 90°, 6000 К, закалённое стекло
Артикул 101703	КСС Д 120°, 3000 К
Артикул 115395	КСС Д 120°, 3000 К, закалённое стекло
Артикул 101704	КСС Д 120°, 4000 К

Артикул 115396	КСС Д 120°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 115397	КСС Д 120°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 101705	КСС Д 120°, 6000 К
Артикул 115398	КСС Д 120°, 6000 К, закалённое стекло
Артикул 111233	КСС К 25°, 3000 К
Артикул 115399	КСС К 25°, 3000 К, закалённое стекло
Артикул 111234	КСС К 25°, 4000 К
Артикул 115400	КСС К 25°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 111235	КСС К 25°, 5000 К
Артикул 115401	КСС К 25°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 111236	КСС К 25°, 6000 К
Артикул 115402	КСС К 25°, 6000 К, закалённое стекло
Артикул 111245	КСС Л 145°, 3000 К
Артикул 115411	КСС Л 145°, 3000 К, закалённое стекло
Артикул 111246	КСС Л 145°, 4000 К
Артикул 115412	КСС Л 145°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 111247	КСС Л 145°, 5000 К
Артикул 115413	КСС Л 145°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 111248	КСС Л 145°, 6000 К
Артикул 115414	КСС Л 145°, 6000 К, закалённое стекло
Артикул 111249	КСС Ш 155°, 3000 К
Артикул 115415	КСС Ш 155°, 3000 К, закалённое стекло
Артикул 111250	КСС Ш 155°, 4000 К
Артикул 115416	КСС Ш 155°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 111251	КСС Ш 155°, 5000 К
Артикул 115417	КСС Ш 155°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 111252	КСС Ш 155°, 6000 К
Артикул 115418	КСС Ш 155°, 6000 К, закалённое стекло

Просмотреть актуальные характеристики и приобрести данный товар или его варианты вы можете на соответствующей [странице](#) нашего сайта.

*Приведённая здесь информация не является публичной офертой и может изменяться без предварительного уведомления. Цена, наличие и другие данные приведены по состоянию на 11.04.2025 21:52.*



TOP-SVET