

Свет НН ССдП 01 Флагман 240, КСС Л 145°, 3000 К, закалённое стекло



артикул 115435

Наличие: под заказ

Срок поставки: от 10 до 20
рабочих дней

Гарантия: 3 года

Сделано в России

Характеристики

Светотехнические характеристики

СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	34800
ТИП КСС	Л
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	3000
СВЕТОВАЯ ОТДАЧА, ЛМ/Вт	145,0
УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ, ГРАДУСЫ	145
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ CRI, НЕ МЕНЕЕ	70
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СВЕТОДИОДОВ	Lumileds
КОЛИЧЕСТВО СВЕТОДИОДОВ, ШТ.	288
РЕСУРС РАБОТЫ (НЕ МЕНЕЕ), Ч.	60000

Электрические характеристики

МОЩНОСТЬ, Вт	240
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ В МЕСЯЦ ПРИ РАБОТЕ 12 ЧАСОВ В СУТКИ, кВт*ч	87,8
КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛ. ТОКОМ	I
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК), В	198 - 264
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПОСТОЯННЫЙ ТОК), В	176 - 280

Общие характеристики

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP65
----------------	------

КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ	У2
ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ГРАДУСЫ ЦЕЛЬСИЯ	-40 ... +40
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	Алюминий
МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОГО СТЕКЛА	Закалённое стекло
КРЕПЛЕНИЕ В КОМПЛЕКТЕ	Скоба/кронштейн

Размеры и масса

РАЗМЕР (БЕЗ УПАКОВКИ, Д X Ш X В), ММ	1 200 x 190 x 83
МАССА (БЕЗ УПАКОВКИ), КГ	9.4

Другие варианты исполнения

Артикул 101710	5000 К
Артикул 111257	КСС Г 60°, 3000 К
Артикул 115427	КСС Г 60°, 3000 К, закалённое стекло
Артикул 111258	КСС Г 60°, 4000 К
Артикул 115428	КСС Г 60°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 111259	КСС Г 60°, 5000 К
Артикул 115429	КСС Г 60°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 111260	КСС Г 60°, 6000 К
Артикул 115430	КСС Г 60°, 6000 К, закалённое стекло
Артикул 111261	КСС Г 90°, 3000 К
Артикул 115431	КСС Г 90°, 3000 К, закалённое стекло
Артикул 111262	КСС Г 90°, 4000 К
Артикул 115432	КСС Г 90°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 111263	КСС Г 90°, 5000 К
Артикул 115433	КСС Г 90°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 111264	КСС Г 90°, 6000 К
Артикул 115434	КСС Г 90°, 6000 К, закалённое стекло
Артикул 101711	КСС Д 120°, 3000 К
Артикул 115419	КСС Д 120°, 3000 К, закалённое стекло

Артикул 101712	КСС Д 120°, 4000 К
Артикул 115420	КСС Д 120°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 115421	КСС Д 120°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 101713	КСС Д 120°, 6000 К
Артикул 115422	КСС Д 120°, 6000 К, закалённое стекло
Артикул 111253	КСС К 25°, 3000 К
Артикул 115423	КСС К 25°, 3000 К, закалённое стекло
Артикул 111254	КСС К 25°, 4000 К
Артикул 115424	КСС К 25°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 111255	КСС К 25°, 5000 К
Артикул 115425	КСС К 25°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 111256	КСС К 25°, 6000 К
Артикул 115426	КСС К 25°, 6000 К, закалённое стекло
Артикул 111265	КСС Л 145°, 3000 К
Артикул 111266	КСС Л 145°, 4000 К
Артикул 115436	КСС Л 145°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 111267	КСС Л 145°, 5000 К
Артикул 115437	КСС Л 145°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 111268	КСС Л 145°, 6000 К
Артикул 115438	КСС Л 145°, 6000 К, закалённое стекло
Артикул 111269	КСС Ш 155°, 3000 К
Артикул 115439	КСС Ш 155°, 3000 К, закалённое стекло
Артикул 111270	КСС Ш 155°, 4000 К
Артикул 115440	КСС Ш 155°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 111271	КСС Ш 155°, 5000 К
Артикул 115441	КСС Ш 155°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 111272	КСС Ш 155°, 6000 К
Артикул 115442	КСС Ш 155°, 6000 К, закалённое стекло

Просмотреть актуальные характеристики и приобрести данный товар или его варианты вы можете на соответствующей [странице](#) нашего сайта.

Приведённая здесь информация не является публичной офертой и может изменяться без предварительного уведомления. Цена, наличие и другие данные приведены по состоянию на 08.04.2025 11:18.



TOP-SVET