

Промышленный светильник Свет НН ССдП 01 Флагман 30, КСС К 25°, 5000 К, закалённое стекло



артикул 115089

Наличие: под заказ

Срок поставки: от 10 до 20
рабочих дней

Гарантия: 3 года

Сделано в России

Характеристики

Светотехнические характеристики

СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	4568
ТИП КСС	К
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	5000
СВЕТОВАЯ ОТДАЧА, ЛМ/Вт	152,3
УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ, ГРАДУСЫ	25
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ CRI, НЕ МЕНЕЕ	70
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СВЕТОДИОДОВ	Lumileds
КОЛИЧЕСТВО СВЕТОДИОДОВ, ШТ.	48
РЕСУРС РАБОТЫ (НЕ МЕНЕЕ), Ч.	60000

Электрические характеристики

МОЩНОСТЬ, Вт	30
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ В МЕСЯЦ ПРИ РАБОТЕ 12 ЧАСОВ В СУТКИ, кВт*ч	11,0
КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛ. ТОКОМ	I
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК), В	198 - 264
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПОСТОЯННЫЙ ТОК), В	176 - 280

Общие характеристики

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP65
КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ	У2
ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ГРАДУСЫ ЦЕЛЬСИЯ	-40 ... +40
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	Алюминий
МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОГО СТЕКЛА	Закалённое стекло
КРЕПЛЕНИЕ В КОМПЛЕКТЕ	Скоба/кронштейн

Размеры и масса

РАЗМЕР (БЕЗ УПАКОВКИ, Д X Ш X В), ММ	250 x 190 x 83
МАССА (БЕЗ УПАКОВКИ), КГ	2.6

Другие варианты исполнения

Артикул 101614	5000 К
Артикул 113588	КСС Г 60°, 3000 К
Артикул 115091	КСС Г 60°, 3000 К, закалённое стекло
Артикул 113589	КСС Г 60°, 4000 К
Артикул 115092	КСС Г 60°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 113590	КСС Г 60°, 5000 К
Артикул 115093	КСС Г 60°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 113591	КСС Г 60°, 6000 К
Артикул 115094	КСС Г 60°, 6000 К, закалённое стекло
Артикул 113592	КСС Г 90°, 3000 К
Артикул 115095	КСС Г 90°, 3000 К, закалённое стекло
Артикул 113593	КСС Г 90°, 4000 К
Артикул 115096	КСС Г 90°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 113594	КСС Г 90°, 5000 К
Артикул 115097	КСС Г 90°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 113595	КСС Г 90°, 6000 К
Артикул 115098	КСС Г 90°, 6000 К, закалённое стекло
Артикул 101615	КСС Д 120°, 3000 К

Артикул 115083	КСС Д 120°, 3000 К, закалённое стекло
Артикул 101616	КСС Д 120°, 4000 К
Артикул 115084	КСС Д 120°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 115085	КСС Д 120°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 101617	КСС Д 120°, 6000 К
Артикул 115086	КСС Д 120°, 6000 К, закалённое стекло
Артикул 113584	КСС К 25°, 3000 К
Артикул 115087	КСС К 25°, 3000 К, закалённое стекло
Артикул 113585	КСС К 25°, 4000 К
Артикул 115088	КСС К 25°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 113586	КСС К 25°, 5000 К
Артикул 113587	КСС К 25°, 6000 К
Артикул 115090	КСС К 25°, 6000 К, закалённое стекло
Артикул 113596	КСС Л 145°, 3000 К
Артикул 115099	КСС Л 145°, 3000 К, закалённое стекло
Артикул 113597	КСС Л 145°, 4000 К
Артикул 115100	КСС Л 145°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 113598	КСС Л 145°, 5000 К
Артикул 115101	КСС Л 145°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 113599	КСС Л 145°, 6000 К
Артикул 115102	КСС Л 145°, 6000 К, закалённое стекло
Артикул 113600	КСС Ш 155°, 3000 К
Артикул 115103	КСС Ш 155°, 3000 К, закалённое стекло
Артикул 113601	КСС Ш 155°, 4000 К
Артикул 115104	КСС Ш 155°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 113602	КСС Ш 155°, 5000 К
Артикул 115105	КСС Ш 155°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 113603	КСС Ш 155°, 6000 К
Артикул 115106	КСС Ш 155°, 6000 К, закалённое стекло

Просмотреть актуальные характеристики и приобрести данный товар или его варианты вы можете на соответствующей [странице](#) нашего сайта.

Приведённая здесь информация не является публичной офертой и может изменяться без предварительного уведомления. Цена, наличие и другие данные приведены по состоянию на 11.04.2026 08:38.



TOP-SVET