

Промышленный светильник Свет НН ССдП 01 Флагман 300, КСС Д 120°, 3000 К, закалённое стекло



артикул 115443

Наличие: под заказ

Срок поставки: от 10 до 20
рабочих дней

Гарантия: 3 года

Сделано в России

Характеристики

Светотехнические характеристики

СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	45675
ТИП КСС	Д
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	3000
СВЕТОВАЯ ОТДАЧА, ЛМ/Вт	152,3
УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ, ГРАДУСЫ	120
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ CRI, НЕ МЕНЕЕ	70
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СВЕТОДИОДОВ	Lumileds
КОЛИЧЕСТВО СВЕТОДИОДОВ, ШТ.	360
РЕСУРС РАБОТЫ (НЕ МЕНЕЕ), Ч.	60000

Электрические характеристики

МОЩНОСТЬ, Вт	300
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ В МЕСЯЦ ПРИ РАБОТЕ 12 ЧАСОВ В СУТКИ, кВт*ч	109,8
КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛ. ТОКОМ	I
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК), В	198 - 264
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПОСТОЯННЫЙ ТОК), В	176 - 280

Общие характеристики

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP65
КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ	У2
ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ГРАДУСЫ ЦЕЛЬСИЯ	-40 ... +40
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	Алюминий
МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОГО СТЕКЛА	Закалённое стекло
КРЕПЛЕНИЕ В КОМПЛЕКТЕ	Скоба/кронштейн

Размеры и масса

РАЗМЕР (БЕЗ УПАКОВКИ, Д X Ш X В), ММ	752 x 396 x 83
МАССА (БЕЗ УПАКОВКИ), КГ	12.8

Другие варианты исполнения

Артикул 101930	5000 К
Артикул 111277	КСС Г 60°, 3000 К
Артикул 115451	КСС Г 60°, 3000 К, закалённое стекло
Артикул 111278	КСС Г 60°, 4000 К
Артикул 115452	КСС Г 60°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 111279	КСС Г 60°, 5000 К
Артикул 115453	КСС Г 60°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 111280	КСС Г 60°, 6000 К
Артикул 115454	КСС Г 60°, 6000 К, закалённое стекло
Артикул 111281	КСС Г 90°, 3000 К
Артикул 115455	КСС Г 90°, 3000 К, закалённое стекло
Артикул 111282	КСС Г 90°, 4000 К
Артикул 115456	КСС Г 90°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 111283	КСС Г 90°, 5000 К
Артикул 115457	КСС Г 90°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 111284	КСС Г 90°, 6000 К
Артикул 115458	КСС Г 90°, 6000 К, закалённое стекло
Артикул 101931	КСС Д 120°, 3000 К

Артикул 101932	КСС Д 120°, 4000 К
Артикул 115444	КСС Д 120°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 115445	КСС Д 120°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 101933	КСС Д 120°, 6000 К
Артикул 115446	КСС Д 120°, 6000 К, закалённое стекло
Артикул 111273	КСС К 25°, 3000 К
Артикул 115447	КСС К 25°, 3000 К, закалённое стекло
Артикул 111274	КСС К 25°, 4000 К
Артикул 115448	КСС К 25°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 111275	КСС К 25°, 5000 К
Артикул 115449	КСС К 25°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 111276	КСС К 25°, 6000 К
Артикул 115450	КСС К 25°, 6000 К, закалённое стекло
Артикул 111285	КСС Л 145°, 3000 К
Артикул 115459	КСС Л 145°, 3000 К, закалённое стекло
Артикул 111286	КСС Л 145°, 4000 К
Артикул 115460	КСС Л 145°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 111287	КСС Л 145°, 5000 К
Артикул 111288	КСС Л 145°, 5000 К
Артикул 115461	КСС Л 145°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 115462	КСС Л 145°, 6000 К, закалённое стекло
Артикул 111289	КСС Ш 155°, 3000 К
Артикул 115463	КСС Ш 155°, 3000 К, закалённое стекло
Артикул 111290	КСС Ш 155°, 4000 К
Артикул 115464	КСС Ш 155°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 111291	КСС Ш 155°, 5000 К
Артикул 115465	КСС Ш 155°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 111292	КСС Ш 155°, 6000 К
Артикул 115466	КСС Ш 155°, 6000 К, закалённое стекло

Просмотреть актуальные характеристики и приобрести данный товар или его варианты вы можете на соответствующей [странице](#) нашего сайта.

Приведённая здесь информация не является публичной офертой и может изменяться без предварительного уведомления. Цена, наличие и другие данные приведены по состоянию на 10.04.2026 18:06.



TOP-SVET