

# Свет НН ССдП 01 Флагман 40, КСС К 25°, 4000 К



артикул 111155

Наличие: под заказ

Срок поставки: от 10 до 20 рабочих дней

Гарантия: 3 года

Сделано в России

## Характеристики

### Светотехнические характеристики

СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	5800
ТИП КСС	К
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	4000
СВЕТОВАЯ ОТДАЧА, ЛМ/Вт	145,0
УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ, ГРАДУСЫ	25
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ CRI, НЕ МЕНЕЕ	70
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СВЕТОДИОДОВ	Lumileds
КОЛИЧЕСТВО СВЕТОДИОДОВ, ШТ.	48
РЕСУРС РАБОТЫ (НЕ МЕНЕЕ), Ч.	60000

### Электрические характеристики

МОЩНОСТЬ, Вт	40
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ В МЕСЯЦ ПРИ РАБОТЕ 12 ЧАСОВ В СУТКИ, кВт*ч	14,6
КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛ. ТОКОМ	I
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК), В	198 - 264
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПОСТОЯННЫЙ ТОК), В	176 - 280

### Общие характеристики

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP65
----------------	------

КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ	У2
ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ГРАДУСЫ ЦЕЛЬСИЯ	-40 ... +40
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	Алюминий
МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОГО СТЕКЛА	Поликарбонат
КРЕПЛЕНИЕ В КОМПЛЕКТЕ	Скоба/кронштейн

## Размеры и масса

РАЗМЕР (БЕЗ УПАКОВКИ, Д X Ш X В), ММ	250 x 190 x 83
МАССА (БЕЗ УПАКОВКИ), КГ	2.6

## Другие варианты исполнения

Артикул 101622	5000 К
Артикул 111158	КСС Г 60°, 3000 К
Артикул 115115	КСС Г 60°, 3000 К, закалённое стекло
Артикул 111159	КСС Г 60°, 4000 К
Артикул 115116	КСС Г 60°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 111160	КСС Г 60°, 5000 К
Артикул 115117	КСС Г 60°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 111161	КСС Г 60°, 6000 К
Артикул 115118	КСС Г 60°, 6000 К, закалённое стекло
Артикул 111162	КСС Г 90°, 3000 К
Артикул 115119	КСС Г 90°, 3000 К, закалённое стекло
Артикул 111163	КСС Г 90°, 4000 К
Артикул 115120	КСС Г 90°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 111164	КСС Г 90°, 5000 К
Артикул 115121	КСС Г 90°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 111165	КСС Г 90°, 6000 К
Артикул 115122	КСС Г 90°, 6000 К, закалённое стекло
Артикул 101623	КСС Д 120°, 3000 К
Артикул 115107	КСС Д 120°, 3000 К, закалённое стекло

Артикул 101624	КСС Д 120°, 4000 К
Артикул 115108	КСС Д 120°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 115109	КСС Д 120°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 101625	КСС Д 120°, 6000 К
Артикул 115110	КСС Д 120°, 6000 К, закалённое стекло
Артикул 111154	КСС К 25°, 3000 К
Артикул 115111	КСС К 25°, 3000 К, закалённое стекло
Артикул 115112	КСС К 25°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 111156	КСС К 25°, 5000 К
Артикул 115113	КСС К 25°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 111157	КСС К 25°, 6000 К
Артикул 115114	КСС К 25°, 6000 К, закалённое стекло
Артикул 111166	КСС Л 145°, 3000 К
Артикул 115123	КСС Л 145°, 3000 К, закалённое стекло
Артикул 111167	КСС Л 145°, 4000 К
Артикул 115124	КСС Л 145°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 111168	КСС Л 145°, 5000 К
Артикул 115125	КСС Л 145°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 111169	КСС Л 145°, 6000 К
Артикул 115126	КСС Л 145°, 6000 К, закалённое стекло
Артикул 111170	КСС Ш 155°, 3000 К
Артикул 115127	КСС Ш 155°, 3000 К, закалённое стекло
Артикул 111171	КСС Ш 155°, 4000 К
Артикул 115128	КСС Ш 155°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 111172	КСС Ш 155°, 5000 К
Артикул 115129	КСС Ш 155°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 111173	КСС Ш 155°, 6000 К
Артикул 115130	КСС Ш 155°, 6000 К, закалённое стекло

Просмотреть актуальные характеристики и приобрести данный товар или его варианты вы можете на соответствующей [странице](#) нашего сайта.

*Приведённая здесь информация не является публичной офертой и может изменяться без предварительного уведомления. Цена, наличие и другие данные приведены по состоянию на 12.04.2025 01:35.*



TOP-SVET