



Промышленный светильник Свет НН ССдП 01 Флагман 400, КСС Ш 155°, 6000 К



артикул 113783

Наличие: под заказ

Срок поставки: от 10 до 20
рабочих дней

Гарантия: 3 года

Сделано в России

Характеристики

Светотехнические характеристики

СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	60900
ТИП КСС	Ш
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	6000
СВЕТОВАЯ ОТДАЧА, ЛМ/Вт	152,3
УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ, ГРАДУСЫ	155
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ CRI, НЕ МЕНЕЕ	70
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СВЕТОДИОДОВ	Lumileds
КОЛИЧЕСТВО СВЕТОДИОДОВ, ШТ.	480
РЕСУРС РАБОТЫ (НЕ МЕНЕЕ), Ч.	60000

Электрические характеристики

МОЩНОСТЬ, Вт	400
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ В МЕСЯЦ ПРИ РАБОТЕ 12 ЧАСОВ В СУТКИ, кВт*ч	146,4
КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛ. ТОКОМ	I
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК), В	198 - 264
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПОСТОЯННЫЙ ТОК), В	176 - 280

Общие характеристики

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP65
----------------	------

КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ	У2
ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ГРАДУСЫ ЦЕЛЬСИЯ	-40 ... +40
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	Алюминий
МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОГО СТЕКЛА	Поликарбонат
КРЕПЛЕНИЕ В КОМПЛЕКТЕ	Скоба/кронштейн

Размеры и масса

РАЗМЕР (БЕЗ УПАКОВКИ, Д X Ш X В), ММ	1 000 x 396 x 83
МАССА (БЕЗ УПАКОВКИ), КГ	16.1

Другие варианты исполнения

Артикул 101938	5000 К
Артикул 113768	КСС Г 60°, 3000 К
Артикул 115475	КСС Г 60°, 3000 К, закалённое стекло
Артикул 113769	КСС Г 60°, 4000 К
Артикул 115476	КСС Г 60°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 113770	КСС Г 60°, 5000 К
Артикул 115477	КСС Г 60°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 113771	КСС Г 60°, 6000 К
Артикул 115478	КСС Г 60°, 6000 К, закалённое стекло
Артикул 113772	КСС Г 90°, 3000 К
Артикул 115479	КСС Г 90°, 3000 К, закалённое стекло
Артикул 113773	КСС Г 90°, 4000 К
Артикул 115480	КСС Г 90°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 113774	КСС Г 90°, 5000 К
Артикул 115481	КСС Г 90°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 113775	КСС Г 90°, 6000 К
Артикул 115482	КСС Г 90°, 6000 К, закалённое стекло
Артикул 101939	КСС Д 120°, 3000 К
Артикул 115467	КСС Д 120°, 3000 К, закалённое стекло

Артикул 101940	КСС Д 120°, 4000 К
Артикул 115468	КСС Д 120°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 115469	КСС Д 120°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 101941	КСС Д 120°, 6000 К
Артикул 115470	КСС Д 120°, 6000 К, закалённое стекло
Артикул 113764	КСС К 25°, 3000 К
Артикул 115471	КСС К 25°, 3000 К, закалённое стекло
Артикул 113765	КСС К 25°, 4000 К
Артикул 115472	КСС К 25°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 113766	КСС К 25°, 5000 К
Артикул 115473	КСС К 25°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 113767	КСС К 25°, 6000 К
Артикул 115474	КСС К 25°, 6000 К, закалённое стекло
Артикул 113776	КСС Л 145°, 3000 К
Артикул 115483	КСС Л 145°, 3000 К, закалённое стекло
Артикул 113777	КСС Л 145°, 4000 К
Артикул 115484	КСС Л 145°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 113779	КСС Л 145°, 5000 К
Артикул 113778	КСС Л 145°, 5000 К
Артикул 115485	КСС Л 145°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 115486	КСС Л 145°, 6000 К, закалённое стекло
Артикул 113780	КСС Ш 155°, 3000 К
Артикул 115487	КСС Ш 155°, 3000 К, закалённое стекло
Артикул 113781	КСС Ш 155°, 4000 К
Артикул 115488	КСС Ш 155°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 113782	КСС Ш 155°, 5000 К
Артикул 115489	КСС Ш 155°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 115490	КСС Ш 155°, 6000 К, закалённое стекло

Просмотреть актуальные характеристики и приобрести данный товар или его варианты вы можете на соответствующей [странице](#) нашего сайта.

Приведённая здесь информация не является публичной офертой и может изменяться без предварительного уведомления. Цена, наличие и другие данные приведены по состоянию на 05.04.2026 17:33.



TOP-SVET